

## PN EM 058 S Wkład naprawczy do opon diagonalnych maszyn ziemnych, 810 x 810 mm



Wkłady naprawcze serii PN OTR mają zastosowanie przy naprawie wielkogabarytowych opon diagonalnych. Mogą być wykorzystywane do napraw opon w procesie bieżnikowania metodą na zimno i na gorąco.

Wkład PN EM 058 **S** przeznaczony jest do opon diagonalnych maszyn wielkogabarytowych, **wyłącznie do napraw uszkodzeń bocznych (S = sidewall)**. Wkład zbudowany jest z 12 warstw kordu. Wymiar łaty 810x810 mm

Stosować z klejem Special Cement BL (nr kat. 515-9303 - 515-9396).

Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego. Innerliner Sealer (nr kat. 515-9028 – 515-9011).

Przeznaczenie: do naprawy opon wielkogabarytowych maszyn ziemnych



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Rodzaj opon: diagonalne

Strefa napraw: wyłącznie uszkodzenia boczne (S = sidewall)

Liczba wartsw kordu: 12

Wymiar łąaty 810 x 810 mm

Ilość w op. 3 szt.