

PN EM 058 S+ Wkład naprawczy diagonalny, 810 x 810 mm



Wkłady naprawcze serii PN OTR mają zastosowanie przy naprawie wielkogabarytowych opon diagonalnych. Mogą być wykorzystywane do napraw opon w procesie bieżnikowania metodą na zimno i na gorąco.

Wkład PN EM 058 S+ przeznaczony jest do opon diagonalnych maszyn wielkogabarytowych, Wkład zbudowany jest z 14 warstw kordu i jest wkładem wzmocnionym w stosunku do standardowego typu PN EM 058 o 2 dodatkowe warstwy kordu, stąd symbol "+" przy oznaczeniu produktu.

Wkład przeznaczony **wyłącznie do napraw uszkodzeń bocznych (S = sidewall)**

Wymiar łaty 810x810 mm

Stosować z klejem Special Cement BL (nr kat. 515-9303 - 515-9396).

Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego. Innerliner



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Sealer (nr kat. 515-9028 – 515-9011).

Przeznaczenie: do naprawy opon wielkogabarytowych maszyn ziemnych

Rodzaj opon: diagonalne

Strefa napraw: wyłącznie do napraw bocznych

Liczba wartsw kordu: 14

Typ: wkład wzmocniony

Wymiar łaty 810 x 810 mm

Ilość w op. 3 szt.