

Wkład naprawczy ARAMID 531, 88 x 165 mm, REMA TIP TOP



Wkład radialny 531 ARAMID przeznaczony jest do naprawy radialnych opon ciężarowych zarówno w czole, w barku jak i boku. Może być wykorzystywany do napraw opon w procesie bieżnikowania metodą na zimno i na gorąco.

Główne zalety:

- wydłużona żywotność naprawy,
- duża elastyczność wkładu zapewniająca łatwe jego wbudowanie,
- niska waga przekładająca się na minimalne niewyważanie koła,
- zminimalizowanie wybrzuszenia w miejscu naprawy,
- idealne dopasowanie do kształtu opony.

Wkłady radialne serii 500 przeznaczone są głównie do napraw opon ciężarowych o zmniejszonej



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

wysokości boku i posiadają jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny kształt i konstrukcję:

1. Wkładkę z kordu tekstylnego zwiększającą powierzchnię przenoszącą obciążenia,
2. Oryginalny kord stalowy używany do produkcji opon,
3. Trójstopniowe wkładki stabilizujące, zabezpieczające końcówki kordu stalowego wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej odpornej na zmęczenie,
4. Zewnętrzną powłokę gazoszczelną likwidującą ubytki powietrza w miejscu naprawianym,
5. Warstwę aktywną połączoną jednorodnie z wkładem naprawczym,
6. Warstwę buforową pomiędzy pakietem kordu a warstwą aktywną wykonaną ze specjalnej sprężystej gumy.

Stosować z klejem Special Cement BL (nr kat. 515-9303 - 515-9396).

Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego InnerlinerSealer (nr kat. 515-9028 – 515-9011).

Dane techniczne

- Wymiary: 88 x 165 mm
- Ilość w opakowaniu: 10 szt.