

583 TL ARAMID Wkład naprawczy



Wkład radialny 583 ARAMID przeznaczony jest do naprawy **radialnych opon rolniczych zarówno w czole, w barku jak i boku**. Może być wykorzystywany do napraw opon **w procesie bieżnikowania metodą na zimno i na gorąco**.

Główne zalety:

- wydłużona żywotność naprawy,
- duża elastyczność wkładu zapewniająca łatwe jego wbudowanie,
- niska waga przekładająca się na minimalne niewyważanie koła,
- zminimalizowanie wybrzuszenia w miejscu naprawy,
- idealne dopasowanie do kształtu opony.



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Wkłady radialne serii 500 posiadają jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny kształt i konstrukcję:

1. **Wkładkę z kordu tekstylnego** zwiększającą powierzchnię przenoszącą obciążenia,
2. **Oryginalny kord stalowy** używany do produkcji opon,
3. **Trójstopniowe wkładki stabilizujące**, zabezpieczające końcówki kordu stalowego wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej odpornej na zmęczenie,
4. **Zewnętrzną powłokę gazoszczelną** likwidującą ubytki powietrza w miejscu naprawianym,
5. **Warstwę aktywną** połączoną jednorodnie z wkładem naprawczym,
6. **Warstwę buforową** pomiędzy pakietem kordu a warstwą aktywną wykonaną ze specjalnej sprężystej gumy.

Stosować z klejem Special Cement BL (**nr kat. 515-9303 - 515-9396**).

Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego InnerlinerSealer(**nr kat. 515-9028 – 515-9011**).