

Klej do opon BL Special Cement 12g Rema Tip Top



Płyn wulkanizacyjny CEMENT SC BL to przyśpieszacz wulkanizacji / klej do opon stosowany podczas napraw opon. Stosuje się go na przygotowaną wcześniej, wewnętrzną powierzchnię opony. Użycie kleju w połączeniu z łatami naprawczymi do opon REMA TIP TOP. gwarantuje trwałość i skuteczność naprawy.

Dla ułatwienia obszaru stosowania, klej posiada kolor niebieski, wskazując z jakimi materiałami powinien być stosowany (które tym kolorem również są oznaczone).

CEMENT SC BL dostarczany w 4 g tubce.

Zalety

Charakteryzuje się doskonałą siłą wiązania w połączeniu z niebieską warstwą łączącą materiałów naprawczych Rema Tip Top.



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Klej ten można wykorzystywać przy naprawach zarówno technologią **na zimno** (w temperaturze 18st.C) oraz **na gorąco** (do temperatury 160st.C).

Zastosowanie

SC BL CEMENT przeznaczony jest do stosowania z następującymi produktami:

- Mieszanka niebieska
- Wkłady radialne serii 100
- Wkłady radialne serii 500
- Wkłady diagonalne PN
- Wkłady diagonalne PN OTR
- Łatki do opon UP
- Kołki do opon Minicombi
- Kołki do opon Remastem

Instrukcja aplikacji

1. Przed użyciem dobrze wymieszaj
2. W przypadku naprawy opony z użyciem wkładów naprawczych REMA TIP TOP lub łątek uniwersalnych FRU oraz UP, po aplikacji kleju na oszorstkowaną powierzchnię należy obrócić oponę tak, aby obszar naprawy znalazł się na godzinie 3 lub 9 i nie przyspieszać schnięcia za pomocą sprężonego powietrza lub suszarka do włosów.
3. W przypadku naprawy opony z użyciem kołków REMA TIP TOP RAD STEM, SRAS, SEALASTIC, MINICOMBI lub SUPER SL, należy wstępnie posmarować kanał przebicia lub kołek naprawczy preparatem CEMENT SC-BL zgodnie z odpowiednimi instrukcjami aplikacji i tabelami napraw.

Warunki przechowywania

Przechowywać w w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 20 + - 5 st. C zgodnie z DIN 7716. Jeżeli płyn Special Cement BL jest przechowywany / transportowany w temperaturze poniżej 0 st.C, należy umożliwić rozmrożenie pojemników przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej (15 - 25st. C) i dobrze wymieszać przed użyciem.

Dane techniczne



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Opakowanie: tubka
- Waga: 4 g
- Barwa: niebieska
- Okres trwałości: 4 lata w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
- Zastosowanie: podczas naprawy opon z użyciem materiałów Rema Tip Top, oznaczonych kolorem niebieskim
- Warunki przechowywania: w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 20 + - 5 st