

## Pompa pneumatyczno - hydrauliczna 500 bar



Pompa pneumatyczno-hydrauliczna do odciskacza do opon ciężarowych (obrócze 4 częściowe) i rolniczych (obrócze 3-częściowe) nr kat. 519-1574 oraz do odciskacza do opon EM (obrócze 5-częściowe), nr kat. 519-1598.

Siła odbijania 500 bar. Przeznaczona do odbijania kół / opon wielkogabarytowych i rolniczych.

Urządzenie jest tak skonstruowane, żeby za pomocą sprężonego powietrza uzyskać ciśnienie hydrauliczne. Proste urządzenia hydrauliczne mogą być zasilane przy pomocy tej pompy. W przypadku konieczności zasilania urządzenia hydraulicznego działającego w obie strony, należy między pompą a odbiorcą umieścić rozdzielacz.

- Ciśnienie zasilające ( bar) 5 – 8 bar
- Max. ciśnienie robocze (bar) 500
- Wydajność znamionowa (l/min) 0,7
- Przyłącze powietrza (standard) 1/4" GAS
- Przyłącze hydrauliczne (standard) 3/8" – 18 NPTF
- Ciężar (kg) 5,3



TIP-TOPOL Sp. z o.o.



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY



Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706  
Kapitał Podstawowy 182.050 zł  
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

**TIP-TOPOL Sp. z o.o.**  
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33  
tel. 61 815 22 00  
fax 61 815 22 02