

Śruba mocująca M14x1,5, gwint 35mm, stożek, klucz 17



Śruba M14x1,5 stożek, 35 mm, na klucz 17, ocynkowana, o twardości 10.9 H

Zastosowanie:

Przeznaczone do montażu aluminiowych lub stalowych felg (zależnie od modelu auta)..

Wykończenie

Śruby posiadają powłokę ochronną typu A3K – jest to ocynk o błyszczącym, niebieskim zabarwieniu (pasywacji). Wykonane są w klasie twardości 10.9, co zapewnia jej bardzo dobre własności mechaniczne i fizyczne, m.in. wytrzymałość na rozciąganie i odporność na odkształcenia.

Śruby produkowane są ze stopu metalu, gwarantującego odpowiednią wytrzymałość połączenia



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

gwintowego. Użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania.

Opis oznaczeń na rysunku:

1. Typ łba: stożek,
2. Rozmiar klucza: 17 mm,
3. Długość gwintu: 35 mm.

Dane techniczne

- Średnica gwintu: M14
- Skok gwintu: 1.5
- Długość gwintu: 35 mm
- Rozmiar klucza: 17
- Wykończenie: ocynk
- Zastosowanie: do felg stalowych i aluminiowych
- Typ łba: stożek
- Szerokość końcowa stożka: 23 mm
- Twardość śruby: 10.9
- EAN 5907747639157