

Wycinarka do wkładów i gumy HOT CUTTER 400



Wycinarka Hot Cutter HC400 jest urządzeniem przenośnym przeznaczonym do wycinania wewnętrznej warstwy butylowej w oponie oraz do usuwania starych, bądź źle wbudowanych wkładów naprawczych.

Urządzenie jest gotowe do pracy po zamontowaniu właściwego nożyka i włączeniu zasilania. Zasilenie nożyka prądem następuje po naciśnięciu przycisku w uchwycie urządzenia. Do regulacji mocy wycinarka posiada przełącznik 4-stopniowy.

Główne zalety urządzenia:

- funkcjonalne rozwiązanie techniczne
- trwałe wykonanie mechaniczne
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- bezpieczny, obudowany transformator zgodny z normą VDE

- izolowany uchwyt
- cztery stopnie regulacji mocy
- automatyczny bezpiecznik termiczny
- prosty sposób mocowania noża
- napięcie zasilania: 230V 50 Hz
- pobór mocy: 280 W

Standardowo głowica urządzenia posiada uchwyt z przyciskiem oraz drugi uchwyt w postaci kulki. W razie potrzeby kulka jest wymienna z wygodną rękojeścią dostarczaną wraz z urządzeniem. W wyposażeniu znajduje się również klucz 6-kątny do wymiany rękojeści.

UWAGA: produkt dostarczany jest bez nożyków – należy je zakupić osobno (Nożyk do wycinarki wkładów HOT CUTTER 400, nr kat. 564-1251) o szerokości ok 25 mm.

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- Pobór mocy: 280W
- Prąd znamionowy: 1,4A
- Temp. otoczenia w czasie pracy: 0-40 o C
- Zalecane nożyki: Nożyk do wycinarki wkładów HOT CUTTER o szerokości 25 mm (nr kat. 564-1251) - mogą być także stosowane noże o zarysie trapezowym typu W6 do nacinarek prod. TIP-TOP Stahlgruber.
- Wyposażenie standardowe: kluczyk do nożyków, klucz do uchwytu, uchwyt