

Bead Sealer 1 l - uszczelniaacz stopki, gumowy, Tip-topol



Bead Sealer marki Tip-topol to produkt gumowy (**mieszanka na bazie kauczuku naturalnego, rozpuszczona w rozpuszczalniku**). Wyjątkowo **gęsta formuła preparatu** zapewnia hermetyczne uszczelnienie między krawędzią obręczy a stopką opony.

Produkt przeznaczony jest **do uszczelniania stopki** w oponach bezdętkowych.

BEAD SEALER stosowany jest przed pompowaniem koła i zalecany do uszczelnienia wycieków powietrza spowodowanych starzeniem się lub zużyciem stopek opony. Składniki zawarte w preparacie podczas pompowania koła zostają wciśnięte w nierówne miejsca na stopce opony, uszczelniając je. Wystarczy nałożyć preparat na powierzchnię opony, a zawarty w nim środek wniknie w strukturę ogumienia, wypełniając ubytki. Po nałożeniu Bead Sealer wypełnia lub uszczelnia małe puste przestrzenie spowodowane przez korozję lub elektrolizę na obręczach, które w przeciwnym razie pozwoliłyby na przepływ powietrza lub przeciek między stopką opony a obręczą.

Bead Sealer to mieszanka na bazie kauczuku naturalnego, rozpuszczona w rozpuszczalniku. Po zastosowaniu rozpuszczalnik odparowuje, pozostawiając stały związek gumy na powierzchni. Tworzy to rodzaj „uszczelki”, która wypełnia puste przestrzenie między obręczą a stopką opony i zatrzymuje wyciek powietrza wokół pustych przestrzeni. Ze względu na naturalną gumę i inne chemikalia użyte do produkcji uszczelniacza, opona nie ślizga się na obręczy po napompowaniu do odpowiedniego ciśnienia. Ta „uszczelka” pozostaje na połączeniu opona / felga, dopóki opona nie zostanie zdjęta. Następnie proces powtarza się po ponownym zamontowaniu opony lub wymianie na inną oponę.

SPOSÓB UŻYCIA:

Po zdemontowaniu opony sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, które mogłyby spowodować, że opona nie będzie nadawała się do użytku. Oczyszczyć obręcz i stopkę opony. Za pomocą czystego pędzla nałożyć grubą warstwę preparatu Bead Sealer na miejsce osadzenia stopki opony. Zamontuj oponę na kole i napompuj do zalecanego ciśnienia powietrza. Pozostaw oponę na około 15 minut i ponownie sprawdź szczelność. Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik.

Produkt dostarczany w puszcze o pojemności 1l, wraz z nakrętką z pędzelkiem dla łatwej aplikacji.

Polecany do opon samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

WAŻNE:

1. Nie należy stosować go do uszczelniania wnętrza opon.
2. Nie należy stosować preparatu BEAD SEALER na skorodowanych obręczach - brud, rdzę itp. należy dokładnie usunąć ze stopki opony oraz krawędzi obręczy i sprawdzić pod kątem dalszych ukrytych uszkodzeń.
3. W przypadku większych uszkodzeń stopki zaleca się, aby wykonać jej naprawę, np. przy użyciu samowulkanizującej masy VULC COMPOUND A+B.

Dane techniczne

- Opakowanie: 1l
- Producent: TIP-TOPOL
- Przeznaczenie: do uszczelnienia opon bezdętkowych