

Klucz zapadkowy CP 7829H 1/2



CP 7829 H 1/2" to pneumatyczny klucz kątowy zapadkowy. Urządzenie to jest kompaktowe i bardzo lekkie. Ponieważ ma zaledwie 272mm długości umożliwia dostęp do trudnodostępnych miejsc. Kolejną zaletą jest regulowany wydech boczny, ergonomiczny oraz kompozytowy uchwyt.

Zalety modelu:

- mocny - 95 Nm,
- lekki,
- kompaktowy - zaledwie 272 mm długości,
- szybka praca,
- wysoka wytrzymałość,
- wszechstronność zastosowania.

Zastosowanie:



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- praca przy skrzyniach biegów,
- praca przy zawieszeniu,
- przy lekkich naprawach silników,
- ogólne prace serwisowe.

Dane techniczne

- Wielkość czopa 1/2"
- Zakres momentu roboczego: 15-68 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 95 Nm
- Prędkość robocza 225 obr/min
- Waga 1,24 kg
- Długość 272 mm
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 312 l/mn
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 5,2 l/s
- Zużycie powietrza przy max prędkości: 11,3 l/s
- Podłączenie powietrza 1/4"
- Minimalna średnica węża 3/8" (10 mm)
- Poziom hałasu 85 db(A)
- Moc dźwięku: 96 db(A)
- Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2) 8,6 m/s²
- Poziom wibracji K(ISO-28927-2) 2,5 m/s²