

Redukcja adapter klucza udarowego 1" -3/4"



Redukcja udarowa 3/4 cala- 1/2 cala do kluczy udarowych. Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, dodatkowo uszlachetniona fosforanowaniem. Powłoka fosforanowa jest skuteczną powłoką antykorozyjną, odporną na działanie wysokich temperatur.

Parametry:

- Gniazdo wejścia **gniazdo czworokątne 25 mm (1 cal)**
- Bolec wyjścia **trzcpiel czworokątny 20 mm (3/4 cala)**
- Materiał wykonania: chromo molibden

Dane techniczne

- Rozmiar profilu napędowego, w calach 1
- Profil napędowy Czworokąt wewnętrzny
- Profil odbioru napędu Czworokąt zewnętrzny



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Rozmiar profilu napędowego, metryczny 25 mm
- Uszlachetnienie powierzchni Fosforanowane
- Rozmiar profilu odbioru napędu, metryczny 20 mm
- Masa brutto 560 g
- Rozmiar profilu odbioru napędowego, w calach 3/4
- Materiał Stal chromowo-molibdenowa
- Opakowanie nadaje się do zawieszenia na ścianie tak
- Obciążalność maks. 1500 Nm