

Lakier akrylowy MOTIP do felg srebrny 500 ml



Szybkoschnący lakier akrylowy MOTIP do felg srebrny o wykończeniu satynowym. Idealnie nadaje się do kołpaków, felg stalowych oraz z metali lekkich. Lakier serii Rallye nadaje trwałą, pigmentowaną powłokę ochronną do felg stalowych i aluminiowych. Dla uzyskania dodatkowej ochrony metalowych pigmentów lub większego połysku zalecamy uszczelnienie felg lakierem bezbarwnym Motip serii Rallye.

Lakier serii Rallye jest przyjazny dla środowiska. Firma MOTIP DUPLI dokłada wszelkich starań, aby stosować preparaty bez krytycznych składników przy jednoczesnym utrzymaniu najlepszej możliwej wydajności. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Bardzo ważne! Jedynie całkowicie opróżnione puszki można umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady. W przypadku opakowań, które nie są całkowicie puste, należy utylizować jako „odpad specjalny”.

Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP DUPLI są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Zalety:

- do kołpaków, felg stalowych oraz z metali lekkich,
- odporny na benzynę, chemikalia i wpływ czynników atmosferycznych. Jest odporny na zużycie, zarysowania, promieniowanie UV i płowienie.
- wysokiej jakości,
- szybkoschnący,
- gwarantuje gładką i twardą powierzchnię,
- trwałość koloru.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać etykietę i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń!

Przygotowanie podłoża:

- Ostrożnie oczyścić felgi z brudu, tłuszczu i pyłu hamulcowego.
- Usunąć istniejącą rdzę porowatą
- Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha i odtłuszczona.
- Zabezpieczyć krawędzie obręczy taśmą maskującą.
- Za pomocą papieru zabezpieczyć otaczający obszar przed pyłem.
- Zagruntować powierzchnię podkładem
- Po wyschnięciu delikatnie przeszlifować (ziarno papieru ściernego P600).

Lakierowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.
- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 2 minuty.
- Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w odstępach 3–5 minut z odległości ok. 25 cm.
- Po 60 minutach schnięcia należy pokryć lakierem bezbarwnym Motiip Rallye, aby zabezpieczyć metalowe pigmenty w lakierze.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Dla uzyskania efektu wysokiego połysku zaleca się pokrycie lakierem bezbarwnym Motip po 2 godzinach.

Wydajność: 500 ml: 4-5 felg

Grupa MOTIP DUPLI działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując duży asortyment aerozoli technicznych: wysokiej jakości profesjonalne lakiery samochodowe, środki czyszczące, produkty do smarowania i montażu.

Grupa MOTIP DUPLI dzięki długoletniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy specjalistycznej jest całkowicie wyspecjalizowana w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji aerozoli technicznych. Jako lider na rynku, firma posiada: trzy zakłady produkcyjne oraz własne firmy zajmujące się sprzedażą i dystrybucją w 12 krajach Europy. Rocznie Grupa MOTIP DUPLI produkuje ponad 80 milionów aerozoli.

Dane techniczne

- Pojemność: 500 ml
- Kolor: srebrny
- Typ: akrylowy
- Podstawa spoiwa: żywica akrylowa
- Zapach: rozpuszczalnik
- Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 °) satynowy mat. Po nałożeniu lakieru MoTip Rallye lakier bezbarwny - połyskiem
- Wydajność: 500 ml wystarcza na 4-5 felg
- Odporność na temperaturę: do 110 ° C
- Stabilność przechowywania: 10 lat
- Czas schnięcia w 20 ° C i 50% wilgotności względnej powietrza): 60 minut
- Utwardzony: po 24 godzinach
- Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 2 godziny