

TEXA KONFORT 780R BI-GAS R134a / R1234yf + Identyfikator



Najwyższy model wśród urządzeń z najnowszej serii firmy TEXA. Posiada zainstalowany Identyfikator czynnika.

Prezentujemy najwyższe urządzenie z najnowszej serii marki TEXA. Jego unikalność polega na tym, że jako jedyne przystosowane jest do **jednoczesnej obsługi dwóch czynników chłodzących: R134a i R1234yf**. Jest to możliwe dzięki temu, że urządzenie posiada **dwie butle wewnętrzne oraz osobne systemy odzysku**. Dodatkowo w urządzeniu znajdują Państwo opcję: czyszczenia przewodów olejowych oraz gazowych podczas przełączania się na inny rodzaj czynnika chłodzącego, samoczynne rozpoznawanie typu butelki z danym olejem, szczelne pojemniki na olej, system Tilt Sensor do dokładnego ważenia czynnika chłodzącego.

Urządzenie TEXA KONFORT 780R BI-GAS R134a / R1234yf zapewnia wygodną pracę poprzez duży i czytelny ekran wyświetlacza. Urządzenie posiada dwustopniową pompę próżniową, dzięki czemu

możliwe jest wykonanie szybkiej i efektywnej próżni w układzie. Konfort 780R posiada bazę danych pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz rolniczych. Praca urządzenia podlega raportowaniu poprzez specjalny wydruk z termicznej drukarki, która jest w standardowym wyposażeniu. Wydruk taki można przedstawić klientowi jako dowód wykonanych przy układzie klimatyzacyjnym prac. Urządzenie posiada opcję zapisywania dodatkowych, własnych pojazdów i dodawania ich do bazy danych oraz dodatkową kartę pamięci, służącą do zapisywania danych.

Ogólne funkcjonalności urządzenia:

- Praca z dwoma typami czynników chłodzących (gazów),
- Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz maszyny rolnicze,
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,
- Programowalny czas próżni,
- Dwa rodzaje obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez obsługującego,
- Automatyczne napełnianie układu,
- Rozpoznawanie typu oleju,
- Test szczelności,
- Czyszczenie przewodów olejowych przy zmianie oleju,
- Opcja aktualizacji bazy danych (za dopłatą),
- Opcja dopisywania własnych pojazdów,
- Automatycznie otwierane i zamykane zawory główne,
- Elektroniczne wagi nowego oleju, zużytego oleju oraz barwnika UV,
- Tilt Sensor- system precyzyjnego ważenia czynnika.

Wyposażenie dostępne w standardzie:

- pokrowiec,
- 3 kg gazu R134a,
- 240 ml oleju,
- 100 ml barwnika UV.

Kluczowe zalety urządzenia to możliwość jednoczesnej pracy na czynniku R134a oraz R1234yf

Od roku 2011 nowo zaprojektowane i sprzedawane auta będą wyposażone w nowy czynnik chłodzący R1234yf. Oznacza to, że wzrastająca liczna takich pojazdów sprawi, że warsztaty będą musiały obsługiwać dwa typy czynników chłodniczych. Urządzenie Konfort 780R jako jedyne przygotowane jest do pracy ze starym i nowym czynnikiem.

Szczelne pojemniki na olej

Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne posiadają w sobie zawsze pewną ilość powietrza. Obecność powietrza, to obecność wilgoci, która może mieszać się z olejem, powodując, że ten się zanieczyszcza. W urządzeniu 760R hermetycznie szczelne butle (opatentowane rozwiązanie) blokują dostęp dla wilgoci. Dodatkowo pojemniki te mogą być używane ponownie ponieważ urządzenie każdorazowo eliminuje powietrze w trakcie napełniania olejem.

Samooczyszczanie się układu odzysku

Podczas zmiany czynnika Urządzenie Konfort 780R samoczynnie oczyści układ klimatyzacyjny przygotowując przewody i blok zaworów do pracy z innym gazem. Procedura odbywa się automatycznie i nie wymaga pracy po stronie pracownika warsztatu.

Czyszczenie przewodów olejowych

W trakcie zmiany oleju urządzenie 760R dokonuje procesu samooczyszczania przewodów aby układ był gotowy pod nowy olej.

Opcja automatycznego rozpoznawania butelek z olejem

W przypadku obsługi aut hybrydowych jest konieczność wymiany oleju na inny typ (POE, ND). Urządzenie sprawnie rozróżnia typ oleju, jaki ma być użyty w samochodzie i podaje informację o konieczności zmiany butelki.

Największa baza danych

Baza danych zawierająca takie pojazdy jak:

- samochody osobowe,
- samochody dostawcze,
- pojazdy ciężarowe,
- maszyny rolnicze.

Dostępna jest przez producenta dodatkowo płatna opcja uzupełniania bazy danych pojazdów.

Wyjątkowe parametry techniczne

Urządzenie oferuje bardzo dobre parametry oraz wyposażenie techniczne, wyróżniając się tym samym u konkurencji:

- dwustopniowa pompa próżniowa,
- pas podgrzewający butlę dzięki czemu łatwiej obsługuje się pojazdy w niskich temperaturach,
- blokada wagi butli pomocna podczas transportu urządzenia.

Termiczna drukarka

Dzięki drukarce można wygodnie raportować każdą wykonaną czynność przez urządzenie.

Blokada wagi

Łatwo dostępna blokada wagi pozwala na pewny transport urządzenia po podłożu warsztatu oraz na transport w inne miejsca. Jest to ważne, kiedy usługa jest świadczona u klienta i należy urządzenie tam przewieźć.

Tilt Sensor

Urządzenie Konfort K780R jest wyposażone w czujnik sprawdzający pochylenie podłoża, który nie pozwala na większe przechylenie urządzania, co wpływa na dokładność dozowania gazu.

Opcja wydłużenia przewodów obsługowych o 3m

Możliwość szczególnie użyteczna przy obsłudze maszyn rolniczych, których złącza serwisowe umieszczone są wysoko.

Wygoda obsługi

Wyraźny, dużych rozmiarów wyświetlacz oraz komunikaty w języku polskim, pozwalają na wygodniejsze posługiwanie się urządzeniem.

Rozbudowane opcje menu

Opcja ustawiania parametrów ręcznie, możliwość dopisywania pojazdów do bazy. Pozwala to mechanikowi wpływać na pracę urządzenia.



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

Gwarancja

Producent daje na maszynę **2-letnią gwarancją**, liczoną od chwili pierwszego uruchomienia urządzenia.

Dane techniczne

- Chłodziwo: R134a i R1234yf
- Wyświetlacz: Duży, kolorowy TFT
- Butle na czynnik: 2x12 kg, podgrzewane
- Pompa próżniowa: Dwufazowa, przepustowość 100l/min
- Wtrysk oleju, barwnika UV: 3 wagi elektroniczne
- Zawory: Regulowane automatycznie
- Przewody: węże 3m SAE J2196
- Wymiary: 1195 x 598 x 749 mm
- Waga: 98 kg