

Prostownik z funkcją rozruchu Ideal Prostarter 420



Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu.

Umożliwia rozruch samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla (w tym vanów, lekkich ciężarówek i traktorów).

Zasilanie jednofazowe.

Zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.

Miernik prądu ładowania.

Trzy stopnie ładowania:

- normalne ładowanie - 1 stopień
- normalne ładowanie - 2 stopień



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- szybkie ładowanie (boost)
- znamionowe napięcie zasilania : 230V; 50Hz (1 ph),
- napięcie ładowania : 12 / 24V,
- prąd rozruchu: 400 A,
- zabezpieczenie przeciążeniowe w urządzeniu: 1xT110A,
- prąd ładowania: 60A,
- znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29: 40 A,
- znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max): 20 / 1000,
- moc (ładowanie / rozruch) : 1,1 / 10 kW,
- znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29: 300 A,
- regulacja prądu ładowania: 3,
- wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 330x400x650 mm,
- waga: 15 kg