

## Urządzenia do pogłębiania bieżnika

### RUBBER CUT 414



Nr katalogowy **564-1220**

Nacinarka RUBBER CUT 414 to urządzenie przeznaczone do pogłębiania rzeźby bieżnika i jej odnawiania po wykonaniu naprawy opony.

Umożliwia wykonanie nacięcia **o głębokości maksymalnie 16 mm i szerokości maksymalnie 28 mm.**

Urządzenie RUBBER CUT 414 jest przeznaczone do ciągłej, intensywnej pracy i umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie. Wyposażone jest w elastyczny **przewód zasilania o długości 240 cm**, który umożliwia swobodne operowanie urządzeniem podczas rekonstrukcji bieżnika. W konstrukcji nacinarki wykonane są cztery **specjalne kieszenie**, pozwalające **na przechowywanie nożyków**, zapewniając operatorowi ich stałą dostępność.

Ergonomiczny, lekki uchwyt i niska waga urządzenia gwarantują komfort podczas pracy. Transformator jest wyposażony w cztery poziomy regulacji temperatury, ponadto dodatkowa opcja MIN / MAX pozwala łącznie na wybór **8 poziomów grzania** i umożliwia szybkie i dokładne pogłębianie bieżnika. Nowoczesna technologia gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a także długą żywotność. Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa GS, automatyczny wyłącznik wykonany zgodnie z normą DIN 30600 zabezpiecza przed przegrzaniem.

Nacinarka posiada także **otwór umożliwiający przymocowanie do ściany** dla wygody operatora.

Urządzenie przystosowane jest do współpracy z nożykami produkcji REMA TIP-TOP

typu R o rozmiarach 1 do 5 i zarysie okrągłym oraz typu W o rozmiarach 1 do 6 o zarysie trapezowym.

**Nożyki nie stanowią wyposażenia nacinarki.**

### ***Dane techniczne***

- szerokość nacinanego rowka 3-28mm,
- maksymalna głębokość rowka 16mm,
- waga 3,8 kg,
- zasilanie prądem jednofazowym 230V.

### ***Zalety:***

- ergonomiczna konstrukcja uchwytu ułatwia pracę i zapobiega zmęczeniu podczas pracy,
- 8 poziomów grzania dla różnych prędkości nacinania, dzięki 4-stopniowemu przełącznikowi na głównym transformatorze oraz opcji MIN / MAX dla każdego stopnia
- automatyczny wyłącznik przegrzania zgodnie z normą DIN 30600
- izolowana głowica tnąca
- umożliwia szybkie i dokładne pogłębianie bieżnika
- większa swoboda ruchu i łatwe przewodzenie dzięki rozdzieleniu uchwytu nacinarki od transformatora
- szerokość cięcia z ostrzami FIX 3 - 28 mm
- przystosowany do montażu na ścianie
- spełnia normy bezpieczeństwa GS

### ***Wyposażenie dodatkowe***

Wymienne nożyki R Fix i W Fix pozwalające wykonać nacięcia o szerokości od 3 do 28 mm i głębokości od 7 do 16 mm.



Nożyk okrągły **R Fix** - klinga nożyka okrągło gięta, zastosowanie: **pogłębianie rzeźby bieznika w oponach ciężarowych.**

Nożyk kątowy **W Fix** - klinga nożyka kątowo gięta, zastosowanie: **program przemysłowy.**

| Nr kat.  | Opis                  | Szerokość cięcia (mm) | Max. głębokość cięcia (mm) | Ilość w op. |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 564-2803 | Nożyk okrągły R Fix 1 | 3-4                   | 7                          | 20          |
| 564-2810 | Nożyk okrągły R Fix 2 | 5-6                   | 8                          | 20          |
| 564-2827 | Nożyk okrągły R Fix 3 | 6-8                   | 10                         | 20          |
| 564-2834 | Nożyk okrągły R Fix 4 | 9-10                  | 14                         | 20          |
| 564-2841 | Nożyk okrągły R Fix 5 | 10-14                 | 16                         | 20          |
| 564-2858 | Nożyk kątowy W Fix 1  | 3-4                   | 7                          | 20          |
| 564-2865 | Nożyk kątowy W Fix 2  | 5-6                   | 8                          | 20          |
| 564-2872 | Nożyk kątowy W Fix 3  | 6-8                   | 10                         | 20          |
| 564-2889 | Nożyk kątowy W Fix 4  | 9-10                  | 14                         | 20          |
| 564-2896 | Nożyk kątowy W Fix 5  | 10-14                 | 16                         | 20          |
| 564-2906 | Nożyk kątowy W Fix 6  | 22-28                 | 16                         | 10          |