

Wyważarka do kół aut osobowych i dostawczych

Mondolfo Ferro MT 3800



Nowa wyważarka Mondolfo Ferro MT 3800, to nowoczesne urządzenie do wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych. Wyposażona została w ramie pomiarowe i sonarów do szybkiego wprowadzania parametrów koła oraz specjalną obudowę umożliwiającą postawienie wyważarki tuż przy ścianie.

Dane techniczne

- zmienne obroty koła: 75 / 85 / 98 obr/min,
- szerokość obsługiwanych kół: 1,5" – 20",
- średnica obsługiwanych kół mierzonych sensorem : 10"-28"
- max. średnica koła: 1118 mm,
- max. szerokość koła: 600 mm,
- max. waga koła: 75kg,
- czas wyważania: 7s,

- dokładność wyważania: 1g,
- zakres stożków: 42-118,5mm .
- zasilanie elektryczne: 230V / 50Hz.

Informacje ogólne

- statyczne i dynamiczne wyważanie kół aut osobowych i dostawczych,
- ramię pomiarowe do wprowadzania średnicy i odległości
- sonar do bezdotykowego wprowadzania szerokości koła,
- 19 -calowy ekran LCD,
- intuicyjny panel sterujący ,
- konstrukcja pozwalająca na ustawienie przy ścianie,
- mechaniczny uchwyt mocujący koło,
- system ustawiający i blokujący koło w miejscu nabicia ciężarka,
- system LED doświetlający miejsce naklejenia ciężarka,
- laser wskazujący miejsce naklejenia ciężarka,
- program do ukrywania ciężarka za szprychami,
- program do optymalizacji niewyważenia,
- program Split do motocykli,
- program samo-kalibracji.

Wyposażenie standardowe

- Osłona koła ,
- Zestaw stożków oraz uchwyt do mocowania koła ,
- Kleszcze do nabijania ciężarków
- Cyrkiel do pomiaru szerokości

Zalety maszyny

Intuicyjne menu

Menu z uniwersalnymi piktogramami oraz prosty panel sterowania ułatwiają obsługę wyważarki, a także umożliwiają zaprogramowanie do trzech użytkowników.



Ramię pomiarowe z uchwytem do klejenia ciężarków

Ramię pomiarowe pozwala na szybkie wprowadzenie parametrów odległości i średnicy felgi a po pomiarze dzięki specjalnemu uchwytemu do mocowania ciężarków pozwala na precyzyjną umieszczenie go.



Specjalna konstrukcja

Dzięki specjalnej konstrukcji maszyny, możliwe jest ustawienie jej tuż przy ścianie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości obsługi kół o dużej średnicy całkowitej do 44 cali (1117mm).



Pozycjonowanie ciężarka klejonego na godzinie 6

Laserowy wskaźnik dokładnie określa miejsce naklejenia ciężarka na godzinie 6



Doświetlenie wnętrza felgi

Specjalne oświetlenie led doświetla wnętrze obręczy aby ułatwić precyzyjne naklejenie ciężarka .



Ergonomia pracy

Podczas projektowania wyważarki inżynierowie zadbali o to, aby wszystkie akcesoria miały swoje miejsce i były łatwo dostępne dla operatora.



Wymiary

