

Sprężarka tłokowa INVENTO INV830



Sprężarka tłokowa olejowa INVENTO INV830 dwustopniowa, dwutłokowa z napędem pasowym. Zaletą modelu jest silnik połączony z agregatem sprężarkowym za pomocą

przekładni pasowej dzięki czemu sprężarka uzyskuje niższe obroty na agregacie. Pompa sprężarki wyposażona została dodatkowo wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego, zapewniającą niższą temperaturę powietrza sprężanego. Sprężarka posiada układ rzędowy tłoków, które zostały uszczelnione za pomocą trzech pierścieni uszczelniających. Dzięki temu w znacznym stopniu została ograniczona możliwość zaolejenia powietrza. Gwarancją długiej żywotności oraz wytrzymałości sprężarki są żeliwne cylindry. Model INV830 został wyposażony w kółka oraz rączkę dzięki czemu sprężarka jest mobilna. Przewagą modelu INV830 jest łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik, praca w automacie dzięki zamontowanemu wyłącznikowi ciśnieniowemu, który gwarantuje samoczynne uruchomienie sprężarki przy minimalnym ciśnieniu oraz wyłączenie się sprężarki w sytuacji gdy ciśnienie przekroczy poziom maksymalny.

Wyposażenie standardowe:

- Kabel elektryczny przyłączeniowy 400V/50Hz,
- Filtr z reduktorem, manometrem oraz 2 szybkozłączkami,
- Zawór odcinający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem
- Wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym
- Zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę
- Silnik
- Pompa
- Certyfikat zbiornika w języku polskim
- Certyfikat zaworu bezpieczeństwa w języku polskim,
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne:

- wydajność ssawna [l/min]: 830
- wydajność ssawna [m³/h]: 50
- pojemność zbiornika [litry]: 270
- ciśnienie max [bar]: 10
- moc silnika [kW]: 5.5
- ilość cylindrów: 2
- stopnie sprężania: 2
- napięcie zasil. [V]: 400
- przyłącze na zbiorniku 1/2"
- hałas [dB]: 82
- obroty [obr/min]: 1450
- dł. x szer. x wys. [cm]: 152x59x126
- waga [kg]: 220

GWARANCJA: 2 lata