

Klucz udarowy FACOM NS.1600F



NS.1600F to mocny klucz udarowy $\frac{1}{2}$ o stosunkowo niskiej wadze – jedyne 1,3 kg. Zintegrowana obudowa z termoplastyczną gumą zapewnia trwałość i bezpieczeństwo w każdych warunkach. Materiały wykorzystane do stworzenia obudowy są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz chemię warsztatową. Mechanizm udarowy typu High Tech gwarantuje wyższą wytrzymałość oraz zapewnia niezwykłą efektywność pracy.

Główne zalety urządzenia:

- Idealne do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Komfort pracy - wyprofilowana rękojeść
- Trwałość - jednoczęściowy korpus
- Lekki i trwały silnik
- 3 stopniowa skala prędkości
- Łatwa zmiana kierunku
- 2 lata gwarancji

Zastosowanie:

Przeznaczony do użytku wewnątrz kabiny pojazdu, pracy przy silniku, śrubach siedzeń, paneli nadwozia itp.

Dane techniczne:

- Wielkość czopa 1/2"
- Maksymalny moment obrotowy (w tył): 861 Nm
- Prędkość obrotowa: 10000 obr/min
- Waga: 1,3 kg
- Długość: 111 mm
- Średnie zużycie powietrza 2,12 l/s
- Podłączenie powietrza 1/4" NPT
- Minimalna średnica węża 10 mm - 3/8"
- Poziom hałasu 91,1 db(A)
- Moc dźwięku 104 db(A)
- Poziom wibracji a (ISO-28927-2) 9,57 m/s²
- Poziom wibracji K (ISO-28927-2) 1,44 m/s²
- Wymiary: 111x61.5x173 mm
- Typ gwarancji: **D2** (Naprawa lub bezpłatna wymiana w zakresie wadliwych części w ciągu 2 lat od zakupu)

Klienci, którzy pytali o ten produkt, pytali również o:

- ✓ Króciec 1/4" gwint zew.
- ✓ Wąż spiralny 12x8
- ✓ Naolejacz 1/4" do kluczy

Pamiętaj: Dla zapewnienia sprawnej i bezawaryjnej pracy klucz należy podpinać do instalacji wyposażonej w system uzdatniania powietrza: osuszacz + naolejacz. Do zasilania najlepiej stosować wąż o średnicy wewnętrznej minimum 10mm. Klucz powinien pracować przy ciśnieniu 6,2-6,3 bar.