

Zawory do kół bezdętkowych



- zawory wykonane z **gumy z kauczukiem syntetycznym EPDM**
- **odporne na ozon** oraz czynniki atmosferyczne
- odporne na **promieniowanie UV**
- gwarancja **bezpieczeństwa** w codziennej eksploatacji
- maksymalne ciśnienie: **4,5 bar**
- zawory dostarczane są **z wkładką oraz kapturkiem**

Nr kat.	Opis	Średnica osadzenia (mm)	Długość (mm)	Max. ciśnienie (bar)	Symbol wg ETRTO
562-2641	Zawór TR 412	11,3	33	4,5	V2.03.6
562-2627	Zawór TR 413	11,3	43	4,5	V2.03.1
562-2555	Zawór TR 414	11,3	49	4,5	V2.03.2
562-2524	Zawór TR 414 L	11,3	57	4,5	V2.03.8
562-2634	Zawór TR 415	15,7	43	4,5	V2.03.3
562-2628	Zawór TR 413 EHA	11,3	43	4,5	-
562-2556	Zawór TR 414 EHA	11,3	49	4,5	-

Zawory z chromowanym korpusem



Nr kat.	Opis	Średnica osadzenia (mm)	Długość (mm)
562-2801	Zawór TR 412 CHROM	11,3	34
562-2809	Zawór TR 413 CHROM	11,3	43
562-2816	Zawór TR 414 CHROM	11,3	49