



Ciężarek klejony 4 X 25 g TRUCK 100 g



Ciężarek klejony ołowiany niepowlekany do felg aluminiowych kół samochodów ciężarowych z niebieską taśmą zabezpieczającą. Opakowanie zawiera 25 ciężarków o gramaturze 100 gram (4 x 25g). Typ: uniwersalny.

Opis

Ciężarek **klejony ołowiany niepowlekany** do felg aluminiowych kół samochodów ciężarowych w kolorze matowej szarości. Opakowanie zawiera **25 ciężarków o gramaturze 100 gram (4 x 25g)**. Ciężarki o eleganckim **kwadratowym kształcie**, idealnie dopasowują się do felgi, gwarantując **precyzyjne wyważenie felg aluminiowych**. Ciężarki posiadają niebieską taśmę ochronną, która zabezpiecza taśmę klejącą przed zabrudzeniami.

Trwałość

Ciężarek wykonany z ołowiu, materiału, który jest odporny na korozję oraz inne czynniki atmosferyczne, długo

zachowuje swój naturalny kolor. Mocna taśma klejąca gwarantuje trwały i stabilny montaż ciężarka na obręczy.

Szybkość i bezpieczeństwo montażu

Ciężarek montowany jest na feldze za pomocą dwustronnej, czarnej taśmy klejącej. Stosując ten typ ciężarka, eliminujemy ryzyko uszkodzenia felgi aluminiowej.

Wygoda montażu

Odpowiedni rozmiar, precyzyjny kształt oraz wysokiej jakości taśma klejąca sprawiają, że ciężarek szybko i bez problemu montuje się na obręczy.

Precyzyjne wyważenie

Jedna sztuka ciężarka to ciężarek o wadze 100 gram podzielony na 4 mniejsze ciężarki o gramaturze 25 gram.

Elegancki wygląd

Kwadratowy kształt oraz matowy, szary kolor sprawiają, że ciężarek idealnie komponuje i prezentuje się na srebrnych felgach oraz jest praktycznie niewidoczny.

Sprawdzona jakość

Jako producent ciężarków w swojej ofercie posiadamy produkty najwyższej jakości. Każda partia ciężarków jest sprawdzana w naszym laboratorium według ściśle określonych norm.

Przeznaczenie:

Ciężarek **klejony ołowiany** przeznaczony jest do korekty wyważania kół, którą dokonuje się poprzez użycie obciążenia o odpowiedniej gramaturze. Ten zabieg pozwala w łatwy i szybki sposób właściwie skorygować masę koła.

Zastosowanie:

Wyważenie kół samochodów ciężarowych osadzonych na felgach aluminiowych.

Sposób montażu:

Przed przystąpieniem do montażu ciężarka należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię gdzie ciężarek ma być przyklejony. Aby nie uszkodzić obręczy, do czyszczenia należy stosować odpowiednie preparaty i narzędzia. Gramaturę ciężarków wybieramy na podstawie wskazania wyważarki. Ciężarek należy przykleić do wskazanego punktu na obręczy. Przed montażem ciężarka należy usunąć taśmę ochronną znajdującą się na ciężarku. Pamiętaj, aby po usunięciu taśmy ochronnej nie dotykać czarnej taśmy klejącej. Po aplikacji upewnij się, że ciężarek znajduje się równolegle do krawędzi obręczy. Naciśnij ciężarek, a następnie w punkcie dociśnij w kierunku od środka do lewej i prawej krawędzi.

Dodatkowe informacje

Indeks	TPALUTRUCK-100
EAN	0003060814006
Dane techniczne	Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none">• Materiał: ołów• Typ obręczy: aluminiowa• Kształt: kwadratowy• Powłoka ochronna: brak• Typ: klejone• Kolor: szary mat• Taśma zabezpieczająca: niebieska, wąska• Wysokość: 9 mm• Waga ciężarka: 25 gram• Waga paska: 100 gr (4 x 25g)• Ilość ciężarków w opakowaniu: 50 sztuk• Indeks katalogowy: TPALUTRUCK-100• Stan: nowy
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

