



Ciężarki Ołowiane Nabijane TRUCK 500g do Stalowych Felg



Ciężarki nabijane **ołowiane** do felg stalowych samochodów ciężarowych w kolorze srebrnym. Opakowanie zawiera **10 szt.** Gramatura jednego ciężarka to **500 gram**. Przeznaczony do obręczy w rozmiarach od 22,5" do 26,0". **Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.**

Opis

Ciężarki nabijane **ołowiane** do felg stalowych samochodów ciężarowych w kolorze srebrnym. Przeznaczone do **wyważania wszystkich rodzajów felg stalowych** w rozmiarach od 22,5" do 26,0" w **samochodach**

ciężarowych. Gramatura jednego ciężarka to 500 gram. Opakowanie zawiera **10 szt.**

Sprawdzona jakość

Ciężarki produkowane są z surowca najlepszej jakości według ściśle określonych parametrów.

Trwałość

Ciężarki nabijane TPTBL wyprodukowane są z ołowiu. Materiał ten nie ulega korozji, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości, bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Precyzyjne wyważenie

Jedna sztuka ciężarka to obciążenie o gramaturze 500g. Precyzyjny odlew i obróbka, zapewniają uzyskanie **dokładnej wagi ciężarka**.

Wygoda montażu

Odpowiednia wielkość i waga, zaokrąglony kształt, stabilna i mocna sprężynka sprawiają, że ciężarki łatwo montuje się obręczy stalowej. Po zamontowaniu ciężarka nie ma możliwości, aby został przesunięty z wyznaczonego miejsca lub odpadł w trakcie jazdy, co wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

Szybkość i bezpieczeństwo montażu

Ciężarki nabijane ołowiane TPTBL montowane są na feldze poprzez nabicie w odpowiednim miejscu. Ich demontaż i montaż jest bardzo szybki i nie zajmuje zbyt dużo czasu.

Przeznaczenie:

Ciężarki nabijane ołowiane TPTBL przeznaczone są do korekty wyważania kół samochodów ciężarowych, którą dokonuje się poprzez użycie obciążenia o odpowiedniej gramaturze. Ten zabieg pozwala w łatwy i szybki sposób właściwie skorygować masę koła.

Zastosowanie:

Wyważenie kół samochodów ciężarowych oraz autobusów.

Sposób montażu:

Przed przystąpieniem do montażu ciężarka należy zdemontować stare ciężarki oraz sprawdzić kołnierz felgi, aby upewnić się, że jego kształt pozwala na montaż tego typu ciężarka. Wybór gramatury następuje po wskazaniu [wyważarki](#). Odpowiednią gramaturę ciężarka należy nabici na felgę w miejscu wskazanym przez komputer urządzenia za pomocą kleszczy do ciężarków. Przed uderzeniem w ciężarek należy upewnić się, że sprężynka prawidłowo dotyka kołnierza felgi. Aby zamontować ciężarek, nie należy używać więcej niż dwóch silnych uderzeń. Po nabiciu, chwytając palcami ciężarek, należy upewnić się, że ciężarek został stabilnie osadzony w punkcie wskazanym na obręczy.

Przechowywanie:

Ciężarki TPTBL powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach magazynowych. Nie należy składować ciężarków bez opakowań bezpośrednio na gruncie. Ciężarki należy przechowywać z dala od środków spożywczych, nie składować razem z kwasami, alkaliami, materiałami palnymi.

Z uwagi na negatywny wpływ ołowiu na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom, obowiązuje zakaz stosowania ołowiu do wyważania kół w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton wyprodukowanych po 1.07.2003 roku.

Zobacz: [Informacja o bezpiecznym stosowaniu wyrobu](#)

Dodatkowe informacje

Indeks	TPTBL-500
EAN	5904533332599
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Materiał: ołów• Powłoka ochronna: brak• Typ: nabijane• Kształt: zaokrąglony• Kolor: srebrny• Rozmiar obręczy: od 22,5" do 26,0"• Waga ciężarka: 500 gr• Waga opakowania: 5 kg• Ilość w opakowaniu: 10 szt• Kraj produkcji: Polska• Indeks katalogowy: TPTBL-500
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

