





Łatka do detek nr 3 - 54 mm, REMA TIP TOP





Łatki do dętek niemieckiego producenta REMA TIP TOP przeznaczone są do trwałej naprawy dętek oraz montażu i wymiany zaworów dętkowych w oponach samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych

Opis

Łatki do dętek niemieckiego producenta REMA TIP TOP przeznaczone są do trwałej naprawy dętek oraz montażu i wymiany zaworów dętkowych we wszystkich rodzajach opon. Łatki do dętek REMA TIP TOP w połączeniu z płynem wulkanizacyjnym REMA TIP TOP SVS-VULC cechują się wysoką przyczepnością do wszystkich popularnych typów dętek.

Przeznaczenie

Łatka nr 3 o średnicy 54 mm służy do naprawy uszkodzeń dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych, w rozmiarze uszkodzenia ograniczonym wielkością materiału naprawczego.

Naprawy z użyciem łątek dętkowych wykonywane są technologią na zimno, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania specjalistycznych pras do wulkanizacji. Dzięki samowulkanizacji materiału naprawa wykonywana jest w krótkim czasie, a bezpośrednio po jej wykonaniu dętkę można przekazać do eksploatacji.

Ich niewątpliwą zaletą jest szybka i łatwa aplikacja oraz 5-letni okres przydatności.

Łatki dętkowe z naszej oferty są gazoszczelne, dzięki czemu nie ma ryzyka stopniowej utraty powietrza po naprawie. Dzięki podwójnej ząbkowanej krawędzi (folia i korpus główny) łątki dętkowe rozciągają się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy dętka jest napompowana. Oferowany w naszym sklepie produkt posiada również dobrą odporność na działanie ciepła.

Do stosowania z płynem wulkanizacyjnym SVS-VULC.

Dodatkowe informacje

| | |
|-----------------|--|
| Indeks | 500-0067 |
| EAN | 5950011550108 |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none">• Wymiary: 54 mm• ilość w opakowaniu: 30 szt.• Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych• Temperatura wulkanizacji: 18–160°C• Okres ważności: 5 lat• Warunki przechowywania: 20 ± 5°C, DIN 7716, przechowywać w suchym i ciemnym miejscu• Stosować wyłącznie z płynem wulkanizacyjnym do łątek dętkowych SVS VULC |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy |

