



Redukcja adapter klucza udarowego 3/4" wewn. - 1/2" zewn.



Opis

Redukcja udarowa 3/4"- 1/2" do kluczy udarowych.

Zastosowanie

Redukcja do nasadek udarowych stosowanych w serwisach oponiarskich i warsztatach mechanicznych.

Redukcja pozwala na użycie nasadek z trzpieniem 1/2 cala z kluczami pneumatycznymi przystosowanymi do calowych nasadek udarowych 3/4 cala, dzięki czemu zwiększa zakres możliwości posiadanego klucza udarowego.

Materiał

Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, dodatkowo uszlachetniona fosforanowaniem. Powłoka fosforanowa jest skuteczną powłoką antykorozyjną, odporną na działanie wysokich temperatur.

Zalety

Szttywna blokada kulkowa mocno przytwierdza nasadkę do redukcji i uniemożliwia samoczynne zeskokczenie.

Parametry:

- Gniazdo wejścia **gniazdo czworokątne 20 mm (3/4")**
- Bolec wyjścia **trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2")**
- Materiał wykonania: **chromo molibden**

Dodatkowe informacje

Indeks	BGS-275
EAN	4026947002750
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Uszlachetnienie powierzchni Fosforanowane• Profil odbioru napędu Czworokąt wewnętrzny• Rozmiar profilu napędowego, metryczny 20 mm• Materiał Stal chromowo-molibdenowa• Masa brutto 350 g• Opakowanie nadaje się do zawieszenia na ścianie tak• Rozmiar profilu odbioru napędu, metryczny 12,5 mm• Rozmiar profilu napędowego, w calach 3/4 "• Profil napędowy Czworokąt wewnętrzny• Rozmiar profilu odbioru napędowego, w calach 1/2 "
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

