



Redukcja adapter 1/2"wewn. - 3/4"zewn.



Opis

Redukcja udarowa 1/2 cala - 3/4 cala do kluczy udarowych.

Zastosowanie

Redukcja do nasadek udarowych stosowanych w serwisach oponiarskich i warsztatach mechanicznych.

Redukcja pozwala na użycie nasadek z trzpieniem 3/4 cala z kluczami pneumatycznymi przystosowanymi do calowych nasadek udarowych 1/2 cala, dzięki czemu zwiększa zakres możliwości posiadanego klucza udarowego.

Materiał

Wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, dodatkowo uszlachetniona fosforanowaniem. Powłoka fosforanowa jest skuteczną powłoką antykorozyjną, odporną na działanie wysokich temperatur.

Zalety

Sztynna blokada kulkowa mocno przytwierdza nasadkę do redukcji i uniemożliwia samoczynne zeskokczenie.

Parametry:

- Gniazdo wejścia **gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2")**
- Bolec wyjścia **trzpień czworokątny 20 mm (3/4")**
- Materiał wykonania: **chromo molibden**

Dodatkowe informacje

Indeks	BGS-279
EAN	4026947002798
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Profil wyjściowy Kwadrat zewnętrzny• Profil napędowy Kwadrat wewnętrzny• Rozmiar profilu napędowego, cal 3/4 "• Rozmiar profilu napędowego, metryczny 20 mm• Waga brutto 164g• Materiał Stal chromowo-molibdenowa• Wykończenie powierzchni Fosforanowane• Opakowanie odpowiednie do zawieszenia na ścianie
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

