



VULCSTAR 900-S - wulkanizator (termopres) do opon ciężarowych i rolniczych



Unikalne w skali światowej urządzenie do wulkanizacji opon rolniczych, w którym zastosowanie granulatu, który dopasowuje się do kształtu opony, zapobiega jej deformacji w procesie wulkanizacji, przeznaczone dla serwisów wykonujących duże ilości napraw opon samochodów ciężarowych oraz pojazdów rolniczych.

Max. szerokość opony: 900 mm

REMA TIP TOP VULCSTAR 900 S przeznaczony jest do wulkanizacji gumowych wypełnień w ubytkach gąsienic gumowych, opon do ciężarówek i pojazdów rolniczych, a także do wulkanizacji łat naprawczych nakładanych na te opony. Maszyna ułatwia naprawę opon do pojazdów rolniczych o szerokości do 850 mm.

Powierzchnia naprawy do 850 mm w bieżniku, do 520 mm w ścianie bocznej, a opcjonalne akcesoria pozwalają rozszerzyć zakres zastosowań VULCSTAR 900 S do uszkodzeń opon 295/80 R22.5 w obszarze bieżnika, powierzchni bocznej i barku.

Urządzenie jest proste w obsłudze, łatwe w utrzymaniu. Zostało to osiągnięte poprzez zastosowanie plastycznego elementu dociskowego, który pozwala na wykonanie naprawy dla każdego rodzaju rzeźby bieżnika i kształtu opony. Ponadto naprawa może być wykonana przy użyciu Special Cement BL oraz HR/MTR – Solution. Wkład może być dublowany przy użyciu gumy MTR. Urządzenie przeznaczone dla serwisów wykonujących duże ilości napraw opon samochodów ciężarowych oraz pojazdów rolniczych. Dzięki zastosowaniu jednostopniowej metody wulkanizacji użytkownik oszczędza czas potrzebny do naprawy opony. Ponadto **dzięki zastosowaniu granulatu, który dopasowuje się do kształtu opony nie następuje jej deformacja w procesie wulkanizacji.**

Max. szerokość opony: 900 mm

Główne zalety urządzenia:

- maksymalna elastyczność,
- łatwa obsługa,
- łatwa konserwacja
- nieograniczona przydatność dla obecnych i przyszłych rozmiarów i kształtów opon ciężarowych i rolniczych

Wyposażenie standardowe:

- 517-6939 Poduszka powietrzna IV (470 x 300 mm)
- 517-6757 Poduszka powietrzna VI (400 x 470 mm)
- 585-3049 Sterowanie elektryczne i mata grzejna
- 585-3032 Granulat 25 kg, 14 szt.
- 585-3063 Element dociskowy L2 (270 x 250 mm)
- 585-3070 Element dociskowy L3 (320 x 270 mm)
- 585-3094 Element dociskowy S2 (250 x 200 mm)
- 585-3095 Element dociskowy AS2
- 585-3104 Element dociskowy S3 (360 x 310 mm)
- 585-3111 Płyta blokująca GD 1 (380 x 80 mm)
- 585-3128 Płyta blokująca GD 2 (450 x 130 mm)
- 585-3135 Płyta dociskowa AS1 (430 x 350 mm)
- 585-3136 Płyta dociskowa AS2 (390 x 450 x 2 mm)
- 585-3460 Zestaw adapterów
- 585-3470 Adapter
- 585-7825 Klucz nasadowy
- 540-0052 Podkładka gumowa (100 x 100 mm)

Indeks	585-3003
Dane techniczne	• Zasilanie elektryczne: 230 V 50Hz • Moc - ystem grzania dla granulatu: 2,2 KW – system grzania dla granulatu • Moc- wewnętrzna mata grzewcza max. 0,3 KW – wewnętrzna mata grzewcza • Temperatura pracy - granulāt 190°C ± 10°C • Temperatura prac - mata grzewcza w oponie 130°C ± 10°C • Regulacja temperatury: granulāt – elektroniczna za pomocą termoelementów umieszczonych w macie grzewczej z elektronicznym ograniczeniem temperatury • Regulacja czasu grzania: elektromechaniczny wyłącznik czasowy 0-6 godzin • Ciśnienie robocze - poduszka powietrzna IV 3 bar zawór bezp. ust. 3,3bar • Ciśnienie robocze - poduszka powietrzna VI 2,5 bar zawór bezp. ust. 2,8bar • Ciśnienie robocze - wibrator 5-6 bar – zaworem regulującym • Max. szerokość opony: 900 mm • Waga urządzenia: ok. 700 kg (włączając 350 kg granulatu) • Poziom hałasu: max 80 dbA • Przestrzeń robocza: ok. 1600 x 1600 mm (długość i wysokość) • Max. wielkość wkładu przy naprawie jednostopniowej: 188 TL • Wymiary: 1. VULCSTAR ok. 1200 x 1100 x 1600 mm 2. System grzania dla granulatu – 500 x 700 mm 3. Poduszka powietrzna IV – 300 x 470 mm 4. Poduszka powietrzna VI – 400 x 470 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

