




Nakładka CHECKTORQUE 32 mm wskaźnik luzowania śrub i nakrętek



Nakładka **Checktorque** 32mm służy do sprawdzania, czy występuje uszkodzenie w śrubie powodujące jej ciągłe odkręcanie.

Opis

Nakładka Checktorque 32mm służy do sprawdzania, czy występuje uszkodzenie w śrubie powodujące jej ciągłe odkręcanie. Zakładana jest po wskazaniu luzów przez CHECKPOINT, w celu kontroli, czy dana śruba nie poluźniła się po określonym czasie lub przebytej drodze.

Jej zastosowanie pozwala na dokładne monitorowanie luźnych nakrętek podczas codziennej kontroli pojazdu.

Każdy ruch nakrętki koła jest wyraźnie widoczny. Doskonale pasuje do nakrętek i śrub o kluczowych rozmiarze 32 mm. Czerwony kolor ułatwia monitorowanie stanu dokręcenia kół i szybkie zauważenie luzowania się problemowych nakrętek.

Cechy produktu:

- Rozmiar: 32 mm
- Kolor: czerwony
- Nakładki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa odpornego na sól drogową, niskie temperatury, oleje, smary oraz środki chemiczne. Rozwiązanie to jest dedykowane dla pojazdów ciężarowych oraz autobusów.

Funkcje wskaźników CHECKPOINT:

- Wizualne wskazanie luzowania: Pozwala szybko reagować na ruch luzujących się nakrętek.
- Wskazanie przegrzewania koła: Topnienie wskaźnika sygnalizuje wzrost temperatury koła, co może wynikać z awarii układu hamulcowego.

Zalety:

- Natychmiastowe ostrzeżenie: Ułatwia szybką interwencję przy luzowaniu nakrętek.
- Identyfikacja awarii: Pomaga w rozpoznaniu potencjalnych problemów, takich jak awarie układu hamulcowego lub łożysk.
- Wsparcie dla bezpieczeństwa floty pojazdów: Wdrożenie systemu CHECKPOINT® podnosi standardy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Łatwe wdrożenie: Proste i niedrogi rozwiązanie.
- Bezpieczeństwo – zabezpiecza przed utratą koła,
- Oszczędność - redukuje koszty związane z naprawami
- Łatwość montażu oraz demontażu
- Kontrola – poprzez zmianę położenia wskaźnika sygnalizuje stan techniczny taboru, awarie hamulców lub łożysk piasty koła,

Dodatkowe informacje

Indeks	561-2570
EAN	5060724680174
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Opakowanie: 100 sztuk• Rozmiar: 32 mm (mierzony w poprzek nakrętki lub śruby)• Materiał: Wysokiej jakości kompozyt polimerowy zapewniający trwałość i wytrzymałość na temperaturę.• Temperatura topnienia: 125°C (wersja standard), opcjonalnie 165°C (wersja HT)• Zastosowanie: Pojazdy użytkowe, takie jak samochody ciężarowe, rolnicze, ładowarki, wozidła, oraz w przemyśle, gdzie istotne jest bezpieczeństwo połączeń gwintowych.• kolor: czerwony
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

