




Zawór GP 5 - V2.01.1 - 11,5mm (TR13)



Zawór GP 5 (TR13) - V2.01.1 przeznaczony jest **do napraw dętek na gorąco**. Ilość 1 sztuka.

Opis

Zawór GP-5 przeznaczony do naprawy dętek metodą wulkanizacji na gorąco. Zawór wykonany posiada trzpień mosiężny zabezpieczonego gumą, łatkę oraz wkładkę sprężynkową. Gwint zaworu zabezpieczony jest kapturkiem w kolorze czarnym. Guma z której wykonany jest zawór posiada odpowiednie parametry co gwarantuje pewność zwulkanizowania się z dętką.

Metoda wulkanizowania

Na gorąco.

Przeznaczenie

Naprawa dętek.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-3212
EAN	5904533330793
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Materiał: mosiądz, guma• Średnica osadzenia: 11,3 mm• Średnica podstawy zaworu: 11,6 mm• Średnica podstawy gumowej: 57 mm• Wysokość: 38 mm• Symbol ETRTO: V2.01.1• Symbol TR: TR13• Stan: nowy• Marka: Inna• Ilość sztuk: 1• Kod producenta: 562-3212• Indeks: 562-3212
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

