



# Przedłużka do pompowania kół zbrojona 300





Przedłużka do zaworów, wentyli gumowa zbrojona z opłotem o długości całkowitej bez kapturka 300 mm z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym 8 mm. Przedłużka wyposażona w wkładkę oraz kapturek. Zastosowanie: autobusy, samochody ciężarowe.

## Opis

---

Przedłużka do zaworów, wentyli z gumy, której konstrukcja została dodatkowo wzmocniona opłotem stalowym. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, przedłużka jest odporna na przetarcia. Przedłużka umożliwi napompowanie koła w sytuacji, gdy zawór, wentyl znajduje się w trudno dostępnym miejscu. Najczęściej są one montowane w kołach bliźniaczych. Elementem uzupełniającym jest uchwyt do przedłużki, który zabezpieczy przedłużkę przed uszkodzeniem podczas jazdy

### Sposób użycie:

Nakręcić przedłużkę na zawór, a następnie podłączyć końcówkę do pompowania.

### Trwałość

Przedłużka wykonana z gumy z dodatkowym wzmocnieniem w postaci opłotu stalowego, który zabezpiecza przedłużkę przed przetarciami. Wzmocniona konstrukcja gwarantuje dłuższą żywotność przedłużki. Warto podkreślić jest to, że przedłużka zachowuje swoją elastyczność.

### Komfort i wygoda

Przedłużka na zawór stanowi przedłużenie zaworu i pozwala napompować koło, w którym zawór znajduje się w miejscu trudnodostępnym. Przedłużki są montowane najczęściej w kołach bliźniaczych.

### Zastosowanie:

Przedłużka do montażu na zaworach w kołach samochodów ciężarowych i autobusach.

### Bardzo ważne:

Do dokręcania przedłużki należy używać przeznaczonych do tego kluczy dynamometrycznych.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	562-4450
EAN	5904533334616
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiał: guma zbrojona z opłotem</li><li>• Zakończenie: gwint wewnętrzny i zewnętrzny</li><li>• Rodzaj: prosta</li><li>• Szerokość gwintu: 8 mm</li><li>• Długość całkowita przedłużki bez kapturka: 300 mm</li><li>• Kolor: srebrny</li><li>• Kapturek: TAK</li><li>• Kolor kapturka: metalowy srebrny</li><li>• Waga produktu: 0,05 kg</li><li>• Liczba sztuk: 1</li><li>• Marka: Inna</li><li>• Stan: nowy</li><li>• Kod producenta: 562-4450</li><li>• Indeks: 562-4450</li><li>• Wartość momentu montażu: 0,3 ÷ 0,5 Nm</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

