




# Mondolfo Ferro RAPAX Urządzenie do montażu kół



Montażownica Automatyczna z technologią - BEZKONTAKTOWĄ  
Innowacyjna montażownica do wszystkich kół od 13" do 28"

## Opis

**AQUILA RAPAX** to nowa automatyczna montażownica, technologia pracy "beźłyżkowej" do kół samochodów osobowych, SUV-ów i pojazdów użytkowych do 28".

Narzędzie do montażu i demontażu oparte na technologii operacyjnej AQUILA TORNADO, dzięki której felga nigdy nie jest dotykana i zmniejsza się nacisk na stopkę opony.

Narzędzie z ręcznym obrotem przyspieszającym pracę.

Skuteczny, szybki i prosty system pneumatyczny. Wielofunkcyjny panel sterujący zapewniający wysoki komfort i wygodę użytkownika, połączony z efektywną wydajnością.

Wszystko to pozwala na wyższą prędkość operacyjną bez żadnego ryzyka dla operatora i felg / opon - nawet podczas wykonywania najtrudniejszych zadań.

### **Podnośnik koła**

Podnośnik przedni z pełnym ruchem do góry i w dół pozwala operatorowi na umieszczenie koła na montażownicy bez żadnego wysiłku oraz bez zmiany pozycji pracy.

### **Panel sterowania**

Kompletny i intuicyjny wielofunkcyjny panel sterowania.

Idealny do dynamicznego zbijania stopek oraz do obręczy i opony

Dopasowany montaż dzięki dwóm podwójnym tarczom sterującym.

### **Nowe narzędzie do montażu i demontażu**

Pozycjonowanie tego innowacyjnego narzędzia odbywa się za pomocą elementów sterujących na panelu.

Narzędzie z ręcznym obrotem przyspieszającym pracę. Wykonując obrót, narzędzie pozostanie automatycznie w prawidłowym położeniu nad dwiema fazami. Część używana do demontażu wyposażona jest w opatentowany system sprężyn, aby ułatwiać wchodzenie tarczy zbijaka między obręcz bez ryzyka dla samej opony.

### **Automatyczny - pneumatyczny system mocowania**

Nowy system mocowania kół dla szybszej obsługi i elastyczności przy wszystkich typach ogumienia.

Pedał - po naciśnięciu - zwalnia system mocowania uchwyt centrujący gramofon.

W pozycji spoczynkowej system mocowania na uchwycie centrującym gramofonu znajduje się normalnie aktywny.

### **Zbijak**

Operacja montażu jest łatwa i bardzo szybka.

Możliwe jest naciskanie w dół ramieniem uchwytu narzędziowego podczas przesuwania stołu obrotowego w tym samym czasie.

- Dynamiczne urządzenie do zbijania stopek z podwójną tarczą zbijającą. Promieniowe pozycjonowanie talerzy jest łatwiejsze poprzez automatyczną synchronizację. Zapobiega to nieprawidłowemu ręcznemu pozycjonowaniu przez operatora.
- Kontrolowana penetracja : precyzja, szybkość i powtarzalność są gwarantowane przez opatentowany system zbijania.

### **PRESS MATE**

Koniec z problemami z oponami run-flat!

- PRESS MATE z regulowaną wysokością roboczą
- Kształt depresora idealny do opon RFT
- Powrót do pozycji roboczej jest łatwiejszy dzięki systemowi sprężynowemu

Indeks	MFRAPAX-L	
Dane techniczne	średnica felgi	od 13" do 28"
	max. średnica opony	1200 mm (47")
	maksymalna szerokość opony	15"
	obsługiwane typy opon	konwencjonalna, niskoprofilowa i Run Flat
	docisk	automatyczny - pneumatyczny
	układ napędowy	2-biegowy silnik
	moment obrotowy	1100Nm
	prędkość obrotowa	7-18 obr/min
	maksymalny zasięg zbijaka	670mm
	skok zbijaka	540mm
	siła zbijaka	7600 N
	max waga koła	85 kg
	zasilanie	elektryczne 1Ph 230V-0,98 kW 50Hz/60 Hz
	pneumatyczne ciśnienie robocze	8 bar (minimum)
	waga	425 kg
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

