



# Mondolfo Ferro TBE 155 SUPER Urządzenie do montażu kół



TBE 155 Super została zaprojektowana w celu uzyskania wyższych poziomów wydajności. Montażownica obsługuje koła o szerokości 1300 mm, pomimo zachowania znacznej wytrzymałości, wszechstronności i ograniczonych wymiarów ogólnych. TBE 155 Super to w pełni automatyczna monterka, jest wyposażona w automaty hydrauliczne, aby zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku operatora. TBE 155 Super również jest nastawiona na zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej; ilekroć maszyna nie działa, wyłącza się automatycznie, a następnie uruchamia się ponownie, gdy tylko zostanie wydane polecenie.

## Opis

---

Mondolfo Ferro zawsze koncentrowało się na doskonaleniu technologii i rozwoju swoich produktów. TBE 155 Super zostało zaprojektowane, aby uzyskać wyższy poziom wydajności. Prezentujemy montażownicę o dobrej szerokości koła 1300 mm, pomimo zachowania godnej uwagi wytrzymałości i wszechstronności a zarazem nieprzesadnej wielkości. TBE 155 Super to w pełni automatyczna montażownica. Jest wyposażona w automatykę hydrauliczną, aby zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym wysiłku operatora. TBE 155 Super oznacza również "ENERGY SAVING", co minimalizuje pobór prądu; gdy maszyna nie pracuje, wyłącza się automatycznie, a następnie uruchamia się ponownie, gdy tylko zostanie wydane "polecenie" ruchu.

Nowa niezależna od siebie praca wózka i uchwytu narzędziowego (kieł i zbijak) pozwala na szybkie, precyzyjne pozycjonowanie narzędzi względem koła.

### **Przekładnia 2-biegowa**

Dobrze przetestowana i niezawodna przekładnia, jest stosowana w maszynach Mondolfo Ferro TBE156 i TBE160. Samozwalniający silnik elektryczny zapewnia większą precyzję podczas demontażu opon i innych operacji montażowych

### **Uchwyt**

Docisk sterowany hydraulicznie, który może pracować na felgach od 14" do 56" (za pomocą przedłużek - dodawanych w standardowym wyposażeniu) bez ich zastosowania maszyna obsługuje koła do wymiaru 46". Dodatkowo dla efektywniejszej pracy zastosowano 2 prędkości obrotowe.

### **Panel sterowania**

Wszystkie elementy sterujące są zgrupowane na ergonomicznej konsoli, w pełni zgodnej z tradycją Mondolfo Ferro. Rozmieszczone racjonalnie w łatwych w użyciu pozycjach elementy sterujące pozwolą operatorom wykonać wszystkie operacje bez wysiłku, szybko i bezpiecznie.

### **Ramię narzędziowe**

W pełni hydrauliczne ramię narzędziowe jest solidnie zbudowane i wytrzymałe. Sterowanie hydrauliczne umożliwia obracanie i podnoszenie ramienia narzędzia.

### **"Oszczędzanie energii"**

Oferuje znaczne oszczędności energii poprzez eliminację niepotrzebnego zużycia energii. Gdy maszyna nie pracuje, wyłącza się automatycznie, a następnie uruchamia się ponownie, gdy tylko zostanie wydane polecenie ponownej pracy na panelu sterującym.

### **Nowa płyta podłogowa maszyny**

TBE 155 Super ma teraz nową podstawę do koła szerokości do 1300mm. Zachowując ten sam ogólny wygląd

wymiary jak w poprzedniej wersji, inżynierom udało się zwiększyć obszar roboczy o 300 mm. Ta nowa podstawa może wytrzymać maksymalny ciężar koła 1700 kg.

### Zalety i funkcje:

- Napęd hydrauliczny przy sterowaniu szczęk pozwala na szybkie i dokładne dopasowanie pozycji koła do zbijaka
- Samohamujący silnik elektryczny zapewnia większą precyzję podczas operacji demontażu i montażu opon
- Hydraulicznie sterowany zacisk, który może pracować na felgach od 14 "do 56" (za pomocą przedłużeń zawartych w zestawie) bez ich zastosowania maszyna obsługuje koła do wymiaru 46"
- Ramię w pełni strowane hydraulicznie jest solidnie zbudowane i sztywne

## Dodatkowe informacje

Indeks	MFTBE155S
	<b>Dane techniczne:</b>
	Zakres rozwarcia szczęk: 14"- 46" ( do 56" po zastosowaniu przedłużeń)
	Maks średnica koła: 2 200mm
	Maks szerokość koła: 1 300 mm
	Moc jednostki hydraulicznej: 3 ph - 1,5kW
Dane techniczne	Moc silnika ( 2 biegi): 3ph, 1,3-1,8 kW
	Siła zbijaka: 2900 kg
	Maks waga koła: 1700 kg
	Waga maszyny: 1000 kg
	Rozmiar: (DxSxW) 2450x1800x1550 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

