



Mondolfo Ferro AQUILA AS 933 2V montażownica do kół osobowych



Montażownica AS 933 2V to najbardziej popularna maszyna dzięki swym wyjątkowym parametrom technicznym. Bardzo wysoka sztywność elementów konstrukcyjnych przekłada się na jej wytrzymałość. Możliwość doposażenia w ramie pomocnicze.

Opis

Automatyczna montażownica do opon z przechylną kolumną do kół samochodów osobowych, wyścigowych i dostawczych o średnicy **od 10" do 23"** i szerokości **12"**. Specjalna konstrukcja sprawia, że **AS 933** jest niezwykle kompaktowa, solidna i wytrzymała, szczególnie nadaje się do intensywnego użytkowania.

Odchylana kolumna montażowa

Kolumna montażowa odchylana **pneumatycznie** do tyłu to szybkość i pewność podczas montażu i demontażu. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna i wytrzymała. Przeznaczona do pracy w najcięższych warunkach.

Pneumatycznie blokowana stopka montażowa

Stopka montażowa jest opuszczana, podnoszona i blokowana pneumatycznie. *Dodatkowo w standardzie* nakładki plastikowe na wszystkie elementy mające kontakt z felgą zabezpieczają przed uszkodzeniem felg aluminiowych.

Aluminiowe pedały

Ergonomiczne pedały wykonane z **aluminium** z czytelnymi symbolami funkcjonalnymi.

Odbijak

Mocny odbijak jest obsługiwany przez dwustronny cylinder ze stali nierdzewnej o średnicy 186 mm.

Specjalne plastikowe osłony (opcjonalnie), chroniące felgi aluminiowe podczas zrywania stopki

Obrotowy stół

Dzięki temu można mocować felgi aluminiowe nowej generacji zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz bez żadnych uszkodzeń (zabezpieczenia plastikowe dostarczane w standardzie). W modelach TI dysze pompujące, umieszczone na przesuwanych szczękach, dostosowują się automatycznie do średnicy felgi. Silnik z inwertorem zmniejszającym prędkość stołu w momencie wykrycia z dużych sił działających między felgą a oponą zabezpiecza przed uszkodzeniem opony.

Wersje urządzenia

- MFAS933 2V – wersja standardowa
- MFAS933 2VTI - wersja dodatkowo wyposażona w inflator

Wyposażenie standardowe

- łyżka montażowa,
- pędzel,
- układ przygotowania powietrza,
- nakładki plastikowe na szczęki,
- osłona plastikowa na stopkę montażową,
- osłona plastikowa łyżki odbijaka,
- osłona plastikowa łyżki montażowej.

Dodatkowe informacje

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Indeks | MFAS933 2V | |
| EAN | 5904533334050 | |
| Dane techniczne | Zakres uchwytu wewnętrzny | 10" - 20" |
| | Zakres uchwytu zewnętrzny | 13" - 23" |
| | Max szerokość koła | 12" |
| | Podnoszenie stopki montażowej | Sprężyna |
| | Prędkość obrotowa stołu | 6,5 / 15 obr/min |
| | Zakres odbijaka | 320 mm |
| | Siła zbijaka | 15 000 N |
| | Ramię pomocnicze | Opcja |
| | Pompowanie koła | Pistolet |
| | Ciśnienie powietrza | 8 - 10 bar |
| | Waga | 274 kg |
| Zasilanie | 230V/1Ph/50-60Hz | |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy | |

