





# Mondolfo Ferro TBE 160 MATIC montażownica kół rolniczych i OTR



Topowy model montażownicy Mondolfo Ferro do kół rolniczych, ciężarowych oraz OTR.

## Opis

Najwyższej klasy model „bez łyżkowy” do 60 cali. Ta montażownica z najnowocześniejszą technologią umożliwia zdjęcie opony bez tworzenia napięcia między oponą a felgą. **TBE 160 Matic** wykorzystuje technologię bez używania łyżki (włączone na kołach powyżej 19”) i automatyczny ruch synchroniczny „z boku na bok”. Maszyna wyróżnia się wytrzymałością komponentów oraz znacznym skróceniem czasu pracy.

## Uchwyt

Ogromny zakres uchwytu, wynoszący od **14" do 60"** po zastosowaniu przedłużeń dołączonych w komplecie. To niespotykana dotąd rozpiętość. Matic 160 to prawdziwy olbrzym, który poradzi sobie z każdym "trudnym" kołem. Dodatkowo **silnik inwerterowy pozwala na obrót w 3 prędkościach** co pozwala znacząco skrócić czas pracy.

## Zbijak

Dysponujący ogromną siłą, wynoszącą **37 000 N** sprawi, że ta maszyna nie ma sobie równych a twarde stopki opon nie są dla żadnym wyzwaniem. Nachylenie dysku jest zawsze optymalne, aby nie uszkodzić ani stopki ani rantu felgi. Maszyna jest precyzyjna a zarazem zachwyca lekkością pracy i ruchów. Ustawiając średnicę obręczy **zbijak oraz kiel demontażowy automatycznie ustawi się w odpowiedniej pozycji** względem obręczy pozostawiając przy tym 5 mm odstępu aby nie doszło do kontaktu narzędzi z rantem felgi.

## Hydraulika

Ramię narzędziowe posiada hydraulicznie sterowane automatyczne podnoszenie i obracanie dysponując siłą obrotową siłą uchwytu **5 500 Nm**. A przeniesienie się ramienia z **jednej strony na drugą odbywa się automatycznie**. Regulowane ciśnienie hydrauliczne zawiera się od **80 bar** aż do imponującej wartości **180 bar**.

## Konsola sterująca

Konsola w stylu Mondolfo Ferro z ergonomicznymi elementami sterującymi ułatwiającymi pracę. Wszystkie operacje są **płynne i intuicyjne**. Zaznajomienie się z przyciskami trwa chwilę i daje całkowitą kontrolę nad wszelkimi ruchami tej potężnej maszyny.

## Wózek sterujący

TBE 160 Matic jest również dostępny z sterowaniem na wózku, z jednostką sterującą na kołach. Opcjonalnie możliwość wózka bez kabli z komunikacją **radiową**.

## Płyta podłogowa maszyny

**Mondolfo Ferro 160 Matic** posiada ogromną stabilność dzięki masywnej i ciężkiej podstawie. Jej wymiary przekraczają **3230 mm** długości oraz **2385 mm** szerokości co przekłada się na dużą masę własną wynoszącą **1400 kg**, jednak co najważniejsze taka konstrukcja pozwala jej na pracę z kołami o wadze **2 000 kg**.

## Wyposażenie standartowe

- przedłużki uchwytu 44" - 60"
- łyżka montażowa duża,
- łyżka montażowa mała,
- imadła 2szt

## Dodatkowe informacje

Indeks	MFTBE160MATIC	
Dane techniczne	zakres uchwytu	14" ÷ 44" (60" po zastosowaniu przedłużek)
	maksymalna szerokość koła:	1 600 mm
	maksymalna średnica koła	2 700 mm
	siła zbijaka	37 000 N
	siła obrotowa uchwytu	5 500Nm
	minimalny otwór koła	110 mm
	minimalna wysokość uchwytu	375 mm
	maksymalna waga koła	2 000 kg
	zasilanie	3x400V, 50 Hz
	waga	1 400 kg
	zbiornik oleju	15 l
regulowane ciśnienie hydrauliczne	80 ÷ 180 bar	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

