



Szybkozłaczce RECTUS Typ 26 - 1/4" zewn. (PNSR14Z)



Szybkozłaczka z gwintem zewnętrznym w rozmiarze 1/4" mm RQS typ 26. Profil standardowy EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar.

Opis

Szybkozłaczka RQS typ 26 to złączka pneumatyczna o uniwersalnym zastosowaniu. Wykonana z wysokiej jakości miedzi, gwarantuje trwałość i niezawodność w użytkowaniu.

Uniwersalne zastosowanie

Jej standardowy profil EURO oraz wydajność 960 l/min, sprawiają, że z powodzeniem znajduje zastosowanie zarówno w warsztatach, serwisie wymiany opon, jak i przemyśle.

Szczelność

Korpus złączki jest starannie wykonany, a zamknięty korpus zewnętrzny zapewnia ochronę części wewnętrznych przed zanieczyszczeniami. Dzięki temu szybkozłączka utrzymuje wysoki poziom szczelności, co jest szczególnie ważne w instalacjach pneumatycznych.

Jakość

Mocna budowa złączki, oparta na mosiądzu i stali nierdzewnej, zapewnia nie tylko trwałość, ale także umożliwia współpracę z narzędziami wyposażonymi we wtyki stalowe, dzięki zastosowaniu hartowanych kołków ryglujących.

Wyprodukowane w Europie

Produkowana w Niemczech, szybkozłączka RQS cieszy się renomą jakości i niezawodności, co przekłada się na jej popularność wśród instalatorów układów sprężonego powietrza.

Wygoda w użytkowaniu

Szybkie podłączanie narzędzi pneumatycznych do instalacji sprężonego powietrza staje się prostsze dzięki tej szybkozłączce, a możliwość obsługi jedną ręką dodatkowo ułatwia pracę. Uszczelnienia NBR zapewniają idealną szczelność podczas długotrwałej eksploatacji, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie w różnych instalacjach pneumatycznych.

W skrócie, szybkozłączka RQS typ 26 to szybkozłączka o uniwersalnym zastosowaniu, charakteryzująca się solidną budową, trwałością, i szczelnością, co sprawia, że jest doskonałym wyborem.

Dodatkowe informacje

Indeks	PNRS14Z26
EAN	5904533334890
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Materiał korpus zaworu: mosiądz• Materiał tuleja: mosiądz• Materiał zawór: mosiądz• Typ przyłącza: gwint zewnętrzny• Rozmiar: 1/4"• Wydajność: 960 l/min• Temperatura robocza: od -20 do +100 stopni• Ciśnienie robocze: 0-35 bar• Ciśnienie wejściowe: 6 atm• Spadek ciśnienia: 0,5 atm• Średnica nominalna: 7.2 (40 mm²)• Typ: 26• Sprężyna, pierścień: AISI 301• Kołki ryglujące: AISI 420• Uszczelnienie: NBR• Producent: RECTUS• Marka: RQS• Indeks: PNR14Z26• Kod producenta: 26 KAAW 13 MPX• Stan: nowy• Ilość: 1 szt
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

