



Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym TYP 26 - RQS 1/4"



Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym w rozmiarze 1/4" RQS typ 26. Profil standardowy EURO. Wydajność 960 l/min. Ciśnienie robocze do 35 bar.

Opis

Szybkozłaczka z gwintem wewnętrznym RQS typ 26 o zastosowaniu uniwersalnym, wykonana z mosiądzu. Profil standardowy EURO oraz wydajność 960 l/min pozwalają zastosować złączkę zarówno w przemyśle, jak i w rzemiośle.

Trwałość

Korpus złączki wykonany z wysokiej jakości mosiądzu dzięki temu złączka jest niezwykle trwała. Szybkozłaczka posiada zamknięty korpus zewnętrzny zabezpieczający części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami.

Uniwersalność

Złączka posiada standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

Dodatkowe informacje

Indeks	PNRS14W26
EAN	2230000352993
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Materiał korpus zaworu: mosiądz• Materiał tuleja: mosiądz• Materiał zawór: mosiądz• Typ przyłącza: gwint wewnętrzny• Rozmiar: 1/4"• Wydajność: 960 l/min• Temperatura robocza: od -20 do +100 stopni• Ciśnienie robocze: 0-35 bar• Ciśnienie wejściowe: 6 atm• Spadek ciśnienia: 0,5 atm• Średnica nominalna: 7.2 (40 mm²)• Typ: 26• Sprężyna, pierścień: AISI 301• Kołki ryglujące: AISI 420• Uszczelnienie: NBR• Producent: RECTUS• Marka: RQS• Indeks: PNR14W26• Kod producenta: 26 KAIW 13 MPX• Stan: nowy• EAN: 223 0000 352993• Ilość: 1 szt
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

