



Blok Przygotowania Powietrza

Reduktor Odwadniacz Naolejacz

OU-1/2-MIDI RQS





Zespół przygotowania powietrza RECTUS OU-1/2-MIDI - RQS 1/2". Zestaw składa się z filtra z reduktorem oraz naolejacza.

Opis

Dwuczęściowy zestaw przygotowania powietrza z manometrem MIDI RECTUS (RQS) 1/2". Zestaw składa się z filtra z reduktorem oraz naolejacza. Zestaw służy do oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych o odpowiednich wielkościach, dzięki odpowiedniej wkładce filtracyjnej, oraz do nastawiania i utrzymywania odpowiedniej, stałej wartości ciśnienia w instalacjach pneumatycznych. Naolejacz pozwala na dozowanie oleju do powietrza zasilającego odbiorniki wymagające smarowania. Zestaw zawiera uchwyty montażowy.

Dwuczęściowy zestaw marki RQS przeznaczony jest do oczyszczania powietrza w instalacji pneumatycznej. Zestaw składa się z modułu filtroreduktora oraz dozownika oleju.

Spełnia następujące funkcje:

- oczyszczanie powietrza z oleju, kondensatu i cząstek stałych,
- nastawa i utrzymywanie stałej wartości ciśnienia wyjściowego,
- nasycenie olejem sprężonego powietrza zasilającego odbiorniki wymagające smarowania.

Moduł filtra wyposażony jest we wkładkę filtracyjną 40 µm. Kondensat osadza się w przykręcanym pojemniku z ręcznym spustem. Po zapełnieniu się pojemnika (do poziomu ok. 10 mm poniżej elementu filtracyjnego) należy usunąć kondensat otwierając zaworek spustowy.

Dozowanie oleju reguluje się za pomocą śruby umieszczonej w górnej części przezroczystej kopuły na dozowniku. Ilość dozowanego oleju wynosi od 1 do 12 kropli na każde 1000 litrów przepływającego powietrza.

Do nastawy ciśnienia służy wygodne pokrętko na filtroreduktorze. Pokrętko posiada blokadę zabezpieczającą przed niezamierzoną zmianą nastawy - przed regulacją należy odblokować je przez pociągnięcie do góry. Zakres pomiarowy manometru wynosi 0 - 16 bar. Tarcza wyskalowana jest w barach z podziałką o dokładności 0,2 bar. Manometr można zainstalować do portu na obudowie filtroreduktora - do wyboru są dwa przyłącza: przednie lub tylne. Nieużywany port należy zaślepić dołączonym korkiem.

Wraz z zestawem dostarczany jest tylny uchwyt montażowy wraz ze śrubkami.

Dodatkowe informacje

Indeks	PNFROU12MIDI
Dane techniczne	• Zakres ciśnienia wejściowego 1-16 bar • Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0,5-12 bar • Zakres temperatur pracy: 0-60°C • Dokładność filtracji: 40 µm • Rozmiar przyłącza: 1/2" • Wydajność: 2600 l/min • Waga: 1,99 kg • Uchwyty montażowy w zestawie. • Kod producenta: OU-1/2-MIDI • Marka: RQS • Stan: nowy • Indeks: PNFROU12MIDI • Ilość: 1 szt
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

