



SVS VULC, 500g / 700 ml - klej do dętek / płyn wulkanizacyjny TIP TOP



Do naprawy dętek stosowany razem z łatkami dętkowymi REMA TIP TOP, podstawami zaworowymi i zaworami z podstawą gumową.

Przeznaczenie

Płyn wulkanizacyjny do naprawy dętek SVS VULC został stworzony specjalnie do nakładania warstwy wiążącej (kleju) na uprzednio oszorstkowaną powierzchnię dętki. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie bezproblemowego przyklejenia łątki lub zaworu do dętki. To wszechstronne rozwiązanie, które może być używane do wszystkich rodzajów dętek.

Klej do dętek SVS VULC to niezastąpiony produkt dla wszystkich, którzy cenią sobie trwałe i skuteczne naprawy dętek. Niezależnie od rodzaju dętki SVS VULC sprawdzi się doskonale, gwarantując solidność i niezawodność, które są znakiem rozpoznawczym marki Rema TipTop.

Zakup kleju w puszcze o pojemności 700ml oznacza znacznie więcej kleju do wykorzystania. Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy planujesz wielokrotne naprawy. Jedna puszka wystarczy na wiele napraw, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli zajmujesz się profesjonalnymi naprawami dętek, puszka 700 ml SVS VULC pozwala na obsługę większej ilości klientów i przeprowadzenie większej liczby napraw w krótszym czasie. To doskonała opcja dla warsztatów naprawy opon.

Zastosowanie:

- Naprawa uszkodzonej dętki za pomocą łątki dętkowej.
- Przyklejanie podstaw zaworowych.
- Naklejanie zaworów z podstawą gumową do dętki.

Dlaczego klej SVS VULC to doskonały wybór:

- Płyn wulkanizacyjny od firmy Rema TipTop, niemieckiego lidera w produkcji materiałów i narzędzi do wulkanizacji.
- Doskonała jakość wykonania oraz niezawodność.
- Produkt zapewnia szybkie odparowywanie, co przyspiesza proces klejenia.

Instrukcje stosowania:

1. Przed użyciem dokładnie wymieszaj produkt
2. Oszorstkuj powierzchnię naprawy na dętce za pomocą preparatu Liquid Buffer.
3. Na oczyszczonej powierzchni równomiernie nałóż warstwę kleju SVS-VULC.
4. Poczekać aż klej całkowicie odparuje z powierzchni dętki (najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie go wierzchem palca).

Ważne:

- Nie należy rozcieńczać kleju SVS VULC.
- Do czyszczenia użytych szczotek zaleca się stosowanie rozpuszczalnika SOLVENT CF-R4.

Dodatkowe informacje

Indeks	505-9245
EAN	4003115059242
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Opakowanie: puszka• Waga: 500 g• Pojemność: 700 ml• Przeznaczenie: do montażu łątek dętkowych• Okres trwałości: 4 lata w zamkniętym oryginalnym opakowaniu• Warunki przechowywania: $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, w suchym i ciemnym miejscu
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

