



Talk do opon, 400 g - do zabezpieczenia produktów gumowych



Talk do opon służy do obowiązkowego talkowania **naprawianych dętek i opon** dętkowych. Przed użyciem opona i dętka **muszą być suche**.

Opis

Talk INVENTO to niezbędny produkt w warsztacie wulkanizacyjnym. Jego zastosowanie ma kluczowe znaczenie dla skutecznej i bezpiecznej naprawy oraz montażu opon i dętek.

Talk jest niezastąpionym preparatem w warsztacie wulkanizacyjnym, oferującym szereg korzyści podczas procesu montażu i naprawy opon:

- podczas pompowania, talk ułatwia bezpieczne i równomierne ułożenie dętki w oponie, eliminując ryzyko przylegania do opony i ewentualnych uszkodzeń.
- ułatwia montaż opony na felgę, co przekłada się na oszczędność czasu i minimalizację potrzebnego wysiłku.
- skutecznie zapobiega sklejanemu się gumy, co może znacznie utrudnić proces montażu i eksploatację

opon.

Dzięki tym właściwościom, talk jest nieodzownym elementem w każdym profesjonalnym warsztacie wulkanizacyjnym, zapewniającym płynny i efektywny proces montażu i naprawy opon.

Talk w warsztacie wulkanizacyjnym znajduje zastosowanie w kilku obszarach

1. **Dezaktywacja preparatów naprawczych:** Talk jest używany do dezaktywacji preparatów naprawczych stosowanych w naprawie opon, szczególnie tych, w których montowane są dętki.
2. **Przed montażem nowych opon i dętek:** Przepudrowuje się wnętrze opony, co ułatwia montaż.
3. **Przed montażem dętki:** Przepudrowuje się dętkę, aby ułatwić jej ułożenie bez dodatkowych naprężeń podczas pompowania

Ważne zalecenia:

- Talk nie powinien być wsypywany bezpośrednio do opony.
- Nie należy stosować talku do mokrych dętek. Należy je wysuszyć i przepudrować, aby pozostawić jedynie filtr poślizgowy.
- Ignorowanie zastosowania talku przy naprawie może prowadzić do przywulkanizowania dętki do opony lub wulkanizacji na styku, co jest niebezpieczne i może skutkować uszkodzeniem

Dodatkowe informacje

Indeks	593-0651
EAN	5904533330205
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Opakowanie: 400 g• Marka: Invento• Przeznaczenie: Dezaktywacja preparatów naprawczych, ułatwienie montażu dętek i opon dętkowych
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

