



# Klucz udarowy CP 5000-6/ 1", pneumatyczny



Klucz udarowy CP 5000 1" z wydłużonym 7" trzpieniem to idealne narzędzie do pracy w warsztacie przy samochodach ciężarowych, autobusach oraz przy ciężkim sprzęcie.

## Opis

Klucz udarowy CP 5000 1" z wydłużonym 7" trzpieniem to idealne narzędzie do pracy w warsztacie przy samochodach ciężarowych, autobusach oraz przy ciężkim sprzęcie.

### Główne funkcje i zalety:

- wygodna i łatwa w obsłudze dźwignia zmiany kierunku obrotów,
- zwiększa wydajność operatora,
- maksymalny moment obrotowy przy odkręcaniu - 3390 [Nm] i prędkości obrotowej: 3700

[obrotów/minutę].

## Dodatkowe informacje

Indeks	CP5000
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ilość uderów na minutę: 540,</li><li>• Waga: 13,83 kg,</li><li>• Stosunek mocy do masy: 209,3 Nm/kg,</li><li>• Długość: 572 mm,</li><li>• Średnie zużycie powietrza: 5,6 l/s,</li><li>• Rzeczywiste zużycie powietrza: 25 l/s,</li><li>• Średnica wlotu: 1/2 ",</li><li>• Min. wewn. średnica węża: 13 mm (1/2"),</li><li>• Poziom hałasu: 103 db(A),</li><li>• Moc dźwięku: 114 db(A),</li><li>• Poziom wibracji (ISO-8662-7): 8,9 m/s<sup>2</sup></li><li>• Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 8,5 m/s<sup>2</sup></li><li>• Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 2,6 m/s<sup>2</sup></li><li>• Sprzęgło typu: Pinless rocking dog,</li><li>• Nasadka typu: Dual,</li><li>• Wymiary pudełka: 680x240x170 mm,</li><li>• Uchwyt typu D z wewnętrznym spustem,</li><li>• Czop 1",</li><li>• Zakres momentu roboczego (w przód): 240-2800 Nm,</li><li>• Moment maksymalny (w tył): 3390 Nm,</li><li>• Prędkość obrotowa: 3700 obr/min.</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

