



# Remaxx Demounting Fluid - Płyn do demontażu opon 5 l



Do demontażu opon zapieczonych na obręczach.

## Opis

Remaxx Demounting Fluid to wysokiej jakości preparat stworzony specjalnie w celu ułatwienia demontażu opon z felg w sytuacjach, gdzie standardowe metody mogą okazać się niewystarczające. Produkt ten jest niezastąpiony w przypadkach, gdy stopki opony są zapieczone na felgach przez dłuższy czas, a tradycyjne środki nie przynoszą pożądanych rezultatów.

### Zastosowanie:

Remaxx Demounting Fluid jest przeznaczony do profesjonalnego użytku w serwisach samochodowych, warsztatach rolniczych, czy w każdym miejscu, gdzie demontaż opon wymaga dodatkowego wsparcia. Jest idealny do sytuacji, gdy standardowe preparaty nie wystarczają lub gdy opony z zabezpieczonymi stopkami są wyzwaniem.

Płyn nie niszczy struktury gumy na stopce opony, nie zawiera oleju mineralnego i jest bardzo wydajny. Ułatwia demontaż opony, rozpuszczając substancje znajdujące się na styku opony i obręczy, co umożliwia łatwe zdemontowanie opony bez użycia dodatkowych narzędzi oraz bez ryzyka uszkodzenia stopki.

### **Główne zalety:**

**Skuteczność:** Specjalna formuła preparatu skutecznie rozpuszcza osadzenia, ułatwiając demontaż opon.

**Szybkość działania:** Działa szybko, skracając czas demontażu, nawet w przypadkach opon trudnych do zdejmowania.

**Uniwersalność:** Nadaje się do demontażu opon w różnych rodzajach pojazdów, w tym maszynach rolniczych, budowlanych i samochodach osobowych.

**Bezpieczny dla felg:** Formuła preparatu nie powoduje uszkodzeń ani korozji na felgach, co jest istotne zwłaszcza w przypadku felg aluminiowych. Receptura płynu oparta jest na rozpuszczalnikach organicznych – pochodnych kwasów owocowych oraz na olejach roślinnych.

Prosta aplikacja: Wystarczy zaopatrzyć się w wygodne opakowanie z atomizerem i przełączyć do niego część płynu z 5l butli, co ułatwia precyzyjne nanoszenie preparatu na miejsce styku stopki opony z felgą.

### **Sposób użycia:**

Płyn należy nałożyć na styk opony z obręczą przed spuszczeniem powietrza z koła. Płyn gwałtownie penetruje do wnętrza i rozpuszcza zanieczyszczenia powodujące zapiecenie opony.

- Spryskaj miejsce styku stopki opony z felgą na pozycji godziny 12:00
- Odczekaj kilka minut, pozwalając preparatowi na działanie.
- Przeprowadź próbę demontażu.
- W przypadku potrzeby, powtórz proces.

### **UWAGA:**

Nie należy stosować Remaxx Demounting Fluid jako środka do montażu opon, ze względu na ryzyko spadku opony z obręczy podczas jazdy.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	593-5541
EAN	4003115935546
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opakowanie: butla o pojemności 5l</li><li>• Producent: Rema Tip Top</li><li>• Zastosowanie: do demontażu zapieczonych opon</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

