





# Pierścień uszczelniający O-ring 24 cali 9,5mm, do opon maszyn ziemnych 24"/ 9,5



Pierścień przeznaczony do uszczelniania miejsca między stopką opony, a obręczą podczas pompowania kół maszyn ziemnych.

## Opis

## Zastosowanie

Pierścień „O Ring” 24” o przekroju 9,5 mm. stosowany jest do uszczelnienia połączenia elementów felg wieloczęściowych w aplikacjach bezdętkowych opon maszyn budowlanych o średnicy osadzenia 25”

podczas pompowania kół maszyn ziemnych

### Sposób użycia

O-ring jest uszczelką o średnicy 9,5 mm, którą należy umieścić w czystej i suchej szczelinie montażowej felgi.

Uszczelkę dociska i gwarantuje gazoszczelność połączenia pierścień skośny barkowy.

### Ważne

Dla poprawności zastosowania uszczelki typu „O-ring” nie należy jej smarować pastą montażową. Smarować należy pierścień skośny barkowy.

### Przeznaczenie

Pojazdy wielkogabarytowe, maszyny ziemne.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	563-1990
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Średnica opony: 24"</li><li>• Średnica przekroju pierścienia: 9,5 mm</li><li>• producent: REMA TIP TOP</li><li>• Kraj pochodzenia Niemcy</li><li>• Przeznaczenie: Maszyny ziemne i naczepy</li><li>• Ilość w kartonie zbiorczym: 24 szt</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

