



Wkrętak do wkładek sprężynkowych jednostronny





Wkrętak jednostronny do wkładek sprężynowych zaworu typu standard przeznaczony do wkręcenia i wykręcenia wkładki sprężynkowej z zaworu gumowego lub metalowego.

Opis

Wkrętak do montażu wkładek zaworów – jednostronny, pojedynczy

- **Komfort i precyzja pracy**
- **Wszechstronne zastosowanie w serwisie opon**
- **Specjalnie zaprojektowany do montażu i demontażu wkładek zaworowych**
- **Przeznaczenie: koła samochodów osobowych**
- **Powierzchnia zabezpieczona przez oksydacji**

Wkrętak do zaworów – niezawodny partner w pracy z wentylami

Uniwersalne zastosowanie

Szukasz narzędzia, które sprawdzi się w wielu sytuacjach? Ten wkrętak został zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie prac przy zaworach kół samochodów osobowych. To praktyczne rozwiązanie zarówno do użytku profesjonalnego, jak i domowego.

Wygoda i bezpieczeństwo pracy

Specjalnie wyprofilowany uchwyt oraz odpowiednie dopasowanie do wkładek zaworowych zapewniają komfort nawet podczas dłuższych prac. Narzędzie minimalizuje ryzyko uszkodzenia wkładki lub gwintu zaworu – idealne do precyzyjnych operacji.

Dlaczego warto mieć go pod ręką?

Podczas montażu opony na feldze i przygotowania do pompowania, zaleca się wykręcenie wkładki sprężynowej z zaworu. Dzięki temu proces pompowania przebiega sprawniej, a sama wkładka nie ulegnie uszkodzeniu pod wpływem gwałtownego uderzenia sprężonego powietrza. Po osiągnięciu odpowiedniego

ciśnienia, wkładkę ponownie montuje się w zawór i koryguje ciśnienie przy użyciu pistoletu.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-8200
EAN	5904533332179
Dane techniczne	• Materiał: metal + tworzywo • Kolor uchwytu: czerwony • Długość całkowita: 94 mm • Długość rekojeści: 66 mm • Długość wkrętaka: 28 mm • Rodzaj gwintu wewnętrznego: VG5
Gwarancja	12 mc

