




Śruba mocująca M14x1,25, gwint 30mm, stożek, klucz 17



Śruby mocujące do felg aluminiowych i stalowych.

Opis

Śruba M14x1,25 stożek, 30 mm, na klucz 17, ocynkowana, o twardości 10.9 H

Zastosowanie:

Przeznaczone do montażu aluminiowych lub stalowych felg (zależnie od modelu auta)..

Wykończenie

Śruby posiadają powłokę ochronną typu A3K – jest to ocynk o błyszczącym, niebieskim zabarwieniu (pasywacji). Wykonane są w klasie twardości 10.9, co zapewnia jej bardzo dobre własności mechaniczne i

fizyczne, m.in. wytrzymałość na rozciąganie i odporność na odkształcenia.

Śruby produkowane są ze stopu metalu, gwarantującego odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego. Użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania.

Opis oznaczeń na rysunku:

1. Typ łba: stożek,
2. Rozmiar klucza: 17 mm,
3. Długość gwintu: 30 mm.

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5016
EAN	5907747639331
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Średnica gwintu: M14• Skok gwintu: 1.25• Długość gwintu: 30 mm• Rozmiar klucza: 17• Wykończenie: ocynkowana• Zastosowanie: do felg stalowych i aluminiowych• Typ łba: stożek• Szerokość końcowa stożka: Śruba może mieć szerokość końcową stożka w zakresie od 21mm do 23mm, uzależnioną od partii i fabryki produkcji. W praktyce ta różnica nie wpływa istotnie na funkcjonalność, decydujące znaczenie ma odpowiednie dobranie średnicy śruby, skoku gwintu oraz właściwe osadzenie w feldze, zapewniające solidność i bezpieczeństwo użytkowania• Twardość śruby: 10.9• EAN: 5907747639331
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

