



# Nakrętka mocująca M12x1,25 otwarta, z kołnierzem, 25mm, klucz 19 TUV



Jakość potwierdzona certyfikatem TUV

## Opis

---

### Nakrętka otwarta M12x1,25 z kołnierzem, TUV

Przelotowa nakrętka mocująca ocynkowana, z kołnierzem. Można stosować do wszystkich rodzajów felg, stalowych oraz aluminiowych.

Nakrętki produkowane we Włoszech w tej samej fabryce co nakrętki oraz śruby przeznaczone na pierwsze montaż.

Nakrętki spełniają najwyższe standardy jakościowe zostało to potwierdzone poprzez przeprowadzenie certyfikacji TUV, co dodatkowo potwierdza ich niezawodność.

### Dane techniczne:

- Średnica gwintu - 12mm
- Skok gwintu - 1.25mm
- rodzaj łba - stożek
- wysokość całkowita nakrętki - 25mm
- rozmiar klucza - 19
- szerokość końcowa stożka - 24mm
- wykończenie - ocynk
- twardość - 8.8

## Dodatkowe informacje

Indeks	561-5222
EAN	5903636005003
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zastosowanie: do felg aluminiowych</li><li>• Rozmiar nakrętki: M12</li><li>• Skok gwintu: 1.25</li><li>• Wysokość całkowita: 25mm</li><li>• Rozmiar klucza: 19</li><li>• Rodzaj łba: stożek</li><li>• Twardość nakrętki: 8.8</li><li>• Zakończenie nakrętki: otwarta / przelotowa</li><li>• Powłoka nakrętki: ocynkowana</li><li>• Szerokość końcowa stożka: 24 mm</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

