



Nakrętka mocująca M12x1,5 zamknięta, 34mm, stożek z prowadzeniem, klucz 19 TUV



Jakość potwierdzona certyfikatem TUV

Opis

Nakrętka zamknięta M12x1,5 z prowadzeniem

Nakrętki mocujące zamknięte, ocynkowane, **stożek z prowadzeniem**, zalecane do felg aluminiowych, można je stosować także do felg stalowych w zależności od modelu auta. Najczęściej stosowane do samochodów terenowych oraz szpilka jest zbyt krótka.

Nakrętki pokryte są cynkową powłoką, która stanowi skuteczną ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem wody i powietrza.

Nakrętki produkowane są we Włoszech w tej samej fabryce co nakrętki oraz śruby przeznaczone na pierwsze

montaże. Spełniają najwyższe standardy jakościowe - ich jakość i niezawodność potwierdza certyfikat TÜV.

M12x1,5 zamknięta TÜV.

- Wysokość całkowita: 34 mm
- Kształt łba: stożek z prowadzeniem
- Klucz: 19
- Powłoka: ocynk

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5232
EAN	5903636004921
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Zastosowanie: do felg stalowych i aluminiowych• Rozmiar nakrętki: M12• Skok gwintu: 1.5• Wysokość całkowita: 34 mm• Rodzaj łba: stożek z prowadzeniem• Rozmiar klucza: 19• Wysokość prowadzenia: 6 mm• Średnica prowadzenia: 16 mm• Szerokość końcowa stożka: 24 mm• Twardość nakrętki: 8.8• Zakończenie nakrętki: zamknięta / kryta• Powłoka nakrętki: ocynkowana
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

