




Mondolfo Ferro AQUILA AS 944 2V montażownica z ramieniem Super RM



Automatyczna montażownica do opon z przechylną kolumną do kół samochodów osobowych, wyścigowych i dostawczych o średnicy **od 10" do 24"** i szerokości **14"**. Specjalna konstrukcja sprawia, że **montażownica Mondolfo Ferro AS 944** jest niezwykle solidna i wytrzymała, szczególnie nadaje się do intensywnego użytkowania. Wyposażona w bardzo mocne ramie pomocnicze **SUPER RM**.

Montażownica do opon AS 944 2V jest profesjonalną maszyną przeznaczoną dla wymagających serwisów oponiarskich. Bardzo wysoka sztywność elementów konstrukcyjnych przekłada się na jej wytrzymałość. Urządzenie jest **wyposażone w specjalistyczne ramię boczne Super RM**, ułatwiające montaż i demontaż najnowszych **opon niskoprofilowych oraz typu Runflat**.

Ramię boczne Super RM

To praktyczne i niezwykle funkcjonalne urządzenie pomocnicze, które znacząco **zwiększa precyzję, przyspiesza pracę i podnosi bezpieczeństwo podczas montażu oraz demontażu opon**. Charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, co czyni je niezawodnym narzędziem w intensywnie eksploatowanych warsztatach. **W jego skład wchodzi moduł sterujący, rolka dociskowa RM1, ruchomy docisk RM2 oraz dysk RM3**, który ułatwia demontaż dolnej stopki opony – każdy z tych elementów został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności i wygodzie pracy.



Odchylana kolumna montażowa

Kolumna montażowa odchylana **pneumatycznie** do tyłu to szybkość i pewność podczas montażu i demontażu. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna i wytrzymała. **Montażownica do opon Mondolfo Ferro** przeznaczona jest do pracy w najcięższych warunkach.

Pneumatycznie blokowana stopka montażowa

Stopka montażowa jest opuszczana, podnoszona i blokowana pneumatycznie. Dodatkowo w standardzie nakładki plastikowe na wszystkie elementy mające kontakt z felgą zabezpieczają przed uszkodzeniem felg aluminiowych. Zastosowano również pneumatycznie podnoszoną i opuszczaną stopkę montażową.

Aluminiowe pedały

Ergonomiczne pedały wykonane z **aluminium** z czytelnymi symbolami funkcjonalnymi. Pedał urządzenia do **pompowania** bezdętkowego, znajdujący się z boku urządzenia zapobiega przypadkowej aktywacji.

Odbijak

Mocny odbijak jest obsługiwany przez dwustronny cylinder ze stali nierdzewnej o **średnicy 186 mm**. Specjalne plastikowe osłony (opcjonalnie), chroniące felgi aluminiowe podczas zrywania stopki. Za pomocą specjalnego pokrętła można regulować skok zbijaka co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo.

Obrotowy stół

Dzięki temu można mocować felgi aluminiowe nowej generacji zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz bez żadnych uszkodzeń (zabezpieczenia plastikowe dostarczane w standardzie). W modelach TI dysze pompujące, umieszczone na przesuwnych szczękach, dostosowują się automatycznie do średnicy felgi. Silnik z inwerterem zmniejszającym prędkość stołu w momencie wykrycia za dużych sił działających między felgą a oponą zabezpiecza przed uszkodzeniem opony. **Zakres obsługiwanych felg od 10" do 24" i szerokości 14 ".**

Regulowany rozstaw szczęk

Dzięki zastosowaniu regulacji rozstawu szczęk w **montażownicy opon** uzyskaliśmy optymalną wielkość stołu montażowego i obsługę obręczy aluminiowych do 24 cali.



Regulacja prędkości

Dwie prędkości obrotowe stołu sterowane pedałem w przedziale 8,5 rpm / 6-15 rpm .

W wyposażenie standardowe montażownicy do kół Mondolfo Ferro AQUILA AS 944 2V:

- [łyżka montażowa](#),
- pędzel,
- układ przygotowania powietrza,
- nakładki plastikowe na szczęki,
- osłona plastikowa na stopkę montażową,
- osłona plastikowa łyżki odbijaka,
- osłona plastikowa łyżki montażowej.

Dodatkowe informacje

Indeks	MFAS9442VSRM	
EAN	5904533336412	
Dane techniczne	Zakres uchwytu wewnętrzny	10" - 24"
	Zakres uchwytu zewnętrzny	13" - 26"
	Wysokość stołu	68 cm
	Max szerokość koła	14"
	Podnoszenie stopki montażowej	Pneumatyczne
	Prędkość obrotowa stołu	6,5 / 15 obr/min
	Zakres odbijaka	410 mm
	Siła zbijaka	15 500 Nm
	Ramię pomocnicze	Tak (Super RM)
	Pompowanie koła	Pedał
	Ciśnienie powietrza	8 - 10 bar
	Waga	274 kg
	Zasilanie	230V/1Ph/50-60Hz
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

