



Klucz udarowy CP 7763 - 3/4"



CP 7763 to niezwykle komfortowy i wygodny pneumatyczny klucz udarowy 3/4". Niezwykle mocny. Jego maksymalny moment przy odkręcaniu to 1630 [Nm]. Klucz udarowy wyposażony został w wygodny regulator mocy z regulacją przód/tył. Idealny klucz udarowy przy intensywnych pracach warsztatowych.

Opis

CP 7763 to niezwykle komfortowy i wygodny pneumatyczny klucz udarowy 3/4". Niezwykle mocny. Jego maksymalny moment przy odkręcaniu to 1630 [Nm]. Klucz udarowy wyposażony został w wygodny regulator

mocy z regulacją przód/tył. Ten klucz udarowy sprawdzi się przy intensywnych pracach warsztatowych.

Zalety:

- kompaktowy;
- wygodny - regulator mocy z regulacją przód/tył;
- niski poziom hałasu;
- sprzęgło typu Twin Hammer.

Przeznaczenie:

Do odkręcania śrub kół busów oraz do ogólnych prac warsztatowych.

Dodatkowe informacje

Indeks	CP7763
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Rozmiar Czopa: 3/4"• Zakres momentu roboczego (w przód): 136-1288 Nm• Moment maksymalny (w tył): 1630 Nm• Prędkość obrotowa: 6300 obr/min• Waga: 5,25 kg• Stosunek mocy do masy: 309,9 Nm/kg• Długość: 229 mm (8,8")• Średnie zużycie powietrza: 3,5 l/s• Rzeczywiste zużycie powietrza: 14,2 l/s• Średnica wlotu: 0,375"• Min. wewn. średnica węży: 13 mm (1/2")• Poziom hałasu: 96 db(A)• Moc dźwięku: 107 db(A)• Poziom wibracji (ISO-8662-7): 9 m/s²• Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 10,4 m/s²• Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 4,2 m/s²• Nasadka typu Friction ring• Sprzęgło typu Twin hammer.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

