





Mondolfo Ferro AQUILA AS 933 2V montażownica z ramieniem bocznym Super RM



Montażownica AS 9332VSRM to najbardziej popularna maszyna dzięki swym wyjątkowym parametrom technicznym. Bardzo wysoka sztywność elementów konstrukcyjnych przekłada się na jej wytrzymałość. Dużą zaletą maszyny jest posiadanie specjalistycznego ramienia bocznego Super RM, ułatwiającego montaż i demontaż najnowszych opon typu Runflat jak również oprzyrządowanie do montażu kół BSR.

Opis

Automatyczna montażownica do opon z przechylną kolumną do kół samochodów osobowych, wyścigowych i dostawczych o średnicy **od 10" do 23"** i szerokości 12 ". Specjalna konstrukcja sprawia, że **AS 933** jest niezwykle kompaktowa, solidna i wytrzymała, szczególnie nadaje się do intensywnego użytkowania. Dodatkowo wyposażona bardzo mocne i solidne ramie pomocnicze **SUPER RM**

Odchylana kolumna montażowa

Kolumna montażowa odchylana **pneumatycznie** do tyłu to szybkość i pewność podczas montażu i demontażu. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna i wytrzymała. Przeznaczona do pracy w najcięższych warunkach.

Ramię Boczne Super RM

To praktyczne, funkcjonalne i pomocnicze urządzenie dla przyspieszenia, precyzji i bezpieczeństwa dla operacji montażu i demontażu. Niesamowita wytrzymałość.

W skład ramienia wchodzi:

- Moduł sterujący
- Rolka dociskowa RM1
- Ruchomy docisk RM2
- Dysk umożliwiający demontaż dolnej stopki RM3

Pneumatycznie blokowana stopka montażowa

Stopka montażowa jest opuszczana, podnoszona i blokowana pneumatycznie. Dodatkowo w standardzie nakładki plastikowe na wszystkie elementy mające kontakt z felgą zabezpieczają przed uszkodzeniem felg aluminiowych.

Aluminiowe pedały

Ergonomiczne pedały wykonane z **aluminium** z czytelnymi symbolami funkcjonalnymi.

Odbijak

Mocny odbijak jest obsługiwany przez dwustronny cylinder ze stali nierdzewnej o średnicy 186 mm.

Specjalne plastikowe osłony (opcjonalnie), chroniące felgi aluminiowe podczas zrywania stopki

Obrotowy stół

Dzięki temu można mocować felgi aluminiowe nowej generacji zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz bez żadnych uszkodzeń (zabezpieczenia plastikowe dostarczane w standardzie). W modelach TI dysze pompujące, umieszczone na przesuwanych szczękach, dostosowują się automatycznie do średnicy felgi. Silnik z inwertorem zmniejszającym prędkość stołu w momencie wykrycia z dużych sił działających między felgą a oponą zabezpiecza przed uszkodzeniem opony.

Wersje urządzenia

- MFAS933 2V – wersja standardowa
- MFAS933 2VTI - wersja dodatkowo wyposażona w inflator

Wyposażenie standardowe

- łyżka montażowa,
- pędzel,
- układ przygotowania powietrza,
- nakładki plastikowe na szczęki,
- osłona plastikowa na stopkę montażową,
- osłona plastikowa łyżki odbijaka,
- osłona plastikowa łyżki montażowej.

Dodatkowe informacje

Indeks	MFAS9332VSRM	
EAN	5904533337976	
Dane techniczne	Zakres uchwytu wewnętrzny	10" - 20"
	Zakres uchwytu zewnętrzny	13" - 23"
	Max szerokość koła	12"
	Podnoszenie stopki montażowej	Sprężyna
	Prędkość obrotowa stołu	6,5 / 15 obr/min
	Zakres odbijaka	320 mm
	Siła zbijaka	15 000 N
	Ramię pomocnicze	SUPER RM
	Pompowanie koła	Pistolet
	Ciśnienie powietrza	8 - 10 bar
Waga	274 kg	
Zasilanie	230V/1Ph/50-60Hz	
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

