



Szybkozłączka Szybkozłącze gwint zewnętrzny 3/8" PREVOST S1



Szybkozłącze renomowanej marki PREVOST, model S1, z gwintem zewnętrznym wykonany z materiału kompozytowego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Rozmiar gwintu 3/8". Przepływ **1820 l/min.** Gwarancja **3 lata**. System złączy **PREVOST S1** to **bezpieczeństwo, wydajność** oraz **wysoka jakość**.

Opis

Szybkozłącze marki PREVOST model S1 z gwintem zewnętrznym o rozmiarze 3/8" wykonany z materiału kompozytowego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne o profilu europejskim. Całkowita długość złączki to 82,3 mm, a jego przepływ to **1820 l/min.** Najczęstszymi punktami wycieku powietrza w instalacji powietrza to węże oraz złączki. Złączki marki PREVOST to 3-letnia gwarancja braku wycieku powietrza na złączkach.

Bezpieczeństwo

Pierwszy system złączy wykonany zgodnie z normą ISO 4414, która określa ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla systemów pneumatycznych i ich podzespołów. System złączy **PREVOST S1** zapewnia kontrolowane i bezpieczne odłączanie. Używając tych złączy unikniemy efektu wystrzału węża oraz przypadkowego odłączenia. Złączki **PREVOST S1** to bezpieczeństwo dla operatora oraz brak zagrożenia przypadkowego rozłączenia instalacji pneumatycznej.

Innowacyjność

System złączy **PREVOST S1** jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby odciąć ciśnienie zasilające i upuścić ciśnienie w przewodzie.

Trwałość i niezawodność

Korpus jest wykonany z materiału kompozytowego o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. System złączy **PREVOST S1** są odporne na: ścieranie, uderzenia, zgniatanie, wstrząsy, korozję, zarysowania. Dzięki zastosowanym materiałom są one antystatyczne oraz bardzo lekkie. Jakość potwierdzona 3-letnią gwarancją.

Wysoka przepływ powietrza

Przepływ złączy **PREVOST S1** to 1820 l/min. Użycie złączy PREVOST zapewnia maksymalną wydajność narzędzi pneumatycznych takich jak klucze udarowe czy pistolety do malowania i lakierowania.

Opłacalność

Zoptymalizowany przepływ, zminimalizowany spadek ciśnienia oraz uszczelnienie gwintu gwarantują szczelności, a tym samym pozwalają na maksymalną wydajność układów i narzędzi pneumatycznych.

Wygoda w użytkowaniu

Idealne dopasowanie złączy gwarantuje wygodę i komfort podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi na liniach montażowych lub w warsztacie samochodowym.

Produkt oryginalny

Złączka wyprodukowana przez markę PREVOST, francuskiego lidera w zakresie pneumatyki oraz rozwoju bezpiecznych szybkozłączy, działającą na rynku od 40 lat. Oryginalność produktu potwierdzona patentem.

Dodatkowe informacje

Indeks	PNASESI071152
EAN	3660058059312
Dane techniczne	• Przyłącze: gwint zewnętrzny • Rozmiar gwintu: 3/8" • Korpus: kompozyt • Długość całkowita: 82,3 mm • Rodzaj uszczelki: NBR • Przepływ przy ciśnieniu 6 bar: 1820 l/min • Profil: Europejski 7.2 / 7.4 • Maksymalne ciśnienie robocze: 12 bar, • Temperatura pracy: od -15°C do + 70°C • Gwarancja: 3 lata • Indeks:PNASESI071152
Gwarancja	3 lata

