



# Lakier akrylowy MOTIP do felg srebrny 500 ml



Szybkoschnący akrylowy lakier do kołpaków, felg stalowych oraz aluminiowych. Rodzaj wykończenia: połysk. Sposób aplikacji: spray. Pojemność: 500 ml.

## Opis

---

Szybkoschnący lakier akrylowy MOTIP do felg srebrny o wykończeniu satynowym. Idealnie nadaje się do kołpaków, felg stalowych oraz z metali lekkich. Lakier serii Rallye nadaje trwałą, pigmentowaną powłokę ochronną do felg stalowych i aluminiowych. Dla uzyskania dodatkowej ochrony metalowych pigmentów lub większego połysku zalecamy uszczelnienie felg lakierem bezbarwnym Motip serii Rallye. Lakier jest bardzo wydajny. 150 ml lakieru wystarcza na pomalowanie 1 felgi.

**Lakier serii Rallye jest przyjazny dla środowiska.** Firma MOTIP DUPLI dokłada wszelkich starań, aby stosować preparaty bez krytycznych składników przy jednoczesnym utrzymaniu najlepszej możliwej wydajności. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Bardzo ważne!** Jedynie całkowicie opróżnione puszkę można umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady. W przypadku opakowań, które nie są całkowicie puste, należy utylizować jako „odpad specjalny”.

Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP DUPLI są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

### Zalety:

- do kołpaków, felg stalowych oraz z metali lekkich,
- odporny na benzynę, chemikalia i wpływ czynników atmosferycznych,
- nie płowieje,
- nie żółknie,
- wysokiej jakości,
- szybkoschnący,
- gwarantuje gładką i twardą powierzchnię,
- odporny na ścieranie, zużycie, zarysowania,
- trwałość koloru i połysku.

### Sposób użycia

**Przed użyciem należy dokładnie przeczytać etykietę i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń!**

#### Przygotowanie podłoża:

- Ostrożnie oczyść felgi z brudu, tłuszczu i pyłu hamulcowego.
- Usuń istniejącą rdzę porową
- Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha i odtłuszczona.
- Zabezpiecz krawędzie obręczy taśmą maskującą.
- Za pomocą papieru zabezpiecz otaczający obszar przed pyłem.
- Zagruntuj powierzchnię podkładem
- Po wyschnięciu delikatnie przeszlifować (ziarno papieru ściernego P600).

#### Lakierowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.
- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 2 minuty.
- Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w odstępach 3–5 minut z odległości ok. 25 cm.
- Po 60 minutach schnięcia należy pokryć lakierem bezbarwnym Motiip Rallye, aby zabezpieczyć

metalowe pigmenty w lakierze.

- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Dla uzyskania efektu wysokiego połysku zaleca się pokrycie lakierem bezbarwnym Motip po 2 godzinach.

Grupa MOTIP DUPLI działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując duży asortyment aerozoli technicznych: wysokiej jakości profesjonalne lakiery samochodowe, środki czyszczące, produkty do smarowania i montażu. Grupa MOTIP DUPLI dzięki długoletniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy specjalistycznej jest całkowicie wyspecjalizowana w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji aerozoli technicznych. Jako lider na rynku, firma posiada: trzy zakłady produkcyjne oraz własne firmy zajmujące się sprzedażą i dystrybucją w 12 krajach Europy. Rocznie Grupa MOTIP DUPLI produkuje ponad 80 milionów aerozoli.

## Dodatkowe informacje

Indeks	MT004007
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pojemność: 500 ml</li><li>• Kolor: srebrny</li><li>• Typ: akrylowy</li><li>• Podstawa spoiwa: żywica akrylowa</li><li>• Zapach: rozpuszczalnik</li><li>• Sposób aplikacji: spray</li><li>• Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 °) satynowy mat. Po nałożeniu lakieru MoTip Rallye lakier bezbarwny - połyskiem</li><li>• Wydajność: 500 ml wystarcza na 4-5 felg</li><li>• Odporność na temperaturę: do 110 ° C</li><li>• Stabilność przechowywania: 10 lat</li><li>• Czas schnięcia w 20 ° C i 50% wilgotności względnej powietrza):60 minut</li><li>• Utwardzony: po 24 godzinach</li><li>• Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 2 godziny</li><li>• Producent: Motip</li><li>• Indeks: MT004007</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

