



# Klej do opon BL Special Cement (SC-BL) 200g / 230ml



Klej do opon (przyśpieszcz wulkanizacji) stosowany podczas napraw opon.

## Opis

Płyn wulkanizacyjny CEMENT SC BL to przyśpieszcz wulkanizacji / klej do opon stosowany podczas napraw

opon. Stosuje się go na przygotowaną wcześniej, wewnętrzną powierzchnię opony. Użycie kleju w połączeniu z łatami naprawczymi do opon REMA TIP TOP. gwarantuje trwałość i skuteczność naprawy. Dla ułatwienia obszaru stosowania, klej posiada kolor niebieski, wskazując z jakimi materiałami powinien być stosowany (które tym kolorem również są oznaczone).

## **Zalety**

- Charakteryzuje się doskonałą siłą wiązania w połączeniu z niebieską warstwą łączącą materiałów naprawczych Rema Tip Top.
- Uniwersalność zastosowania – idealny do różnych technologii naprawczych i typów uszkodzeń.
- Wysoka jakość zapewnia trwałe i skuteczne naprawy opon.
- Przeznaczenie Przyspieszacz może być stosowany w oponach samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ale także maszynach rolniczych czy pojazdach wielkogabarytowych.

## **Zastosowanie**

Klej BL Special Cement doskonale sprawdza się podczas naprawy opon z wykorzystaniem:

- Łatek uniwersalnych (FRU, UP).
- Wkładów radialnych (seria 100, 500).
- Wkładów diagonalnych (PN, PN OTR).
- Kołków naprawczych (Minicombi, Remastem).

## **Technologie:**

- Naprawy w niskich temperaturach (na zimno) przy 18°C.
- Naprawy w wysokich temperaturach (na gorąco) do 160°C.

## **Instrukcja aplikacji**

1. Przed użyciem dobrze wymieszaj
2. Przygotowanie powierzchni: Nałożyć klej na odpowiednio przygotowaną, oszorstkowaną powierzchnię.
3. Czas odparowania: Odczekać 5-10 minut na odparowanie rozpuszczalnika.
4. Pozycjonowanie: W trakcie schnięcia obszar naprawy powinien znajdować się w pozycji 3 lub 9 na tarczy zegara.
5. Naprawa kołków: Kanał przebicia oraz korpus kołka należy również pokryć klejem
6. Uwaga: Nie przyspieszać schnięcia za pomocą sprężonego powietrza lub suszarki do włosów.

## **Warunki przechowywania**

Przechowywać w w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 20 + - 5 st. C zgodnie z DIN 7716.

Jeżeli płyn Special Cement BL jest przechowywany / transportowany w temperaturze poniżej 0 st.C, należy umożliwić rozmrożenie pojemników przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej (15 - 25st. C) i dobrze wymieszać przed użyciem.

# Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | 515-9366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN             | 765643961056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Producent: Rema Tip Top</li><li>• Kraj pochodzenia: Niemcy</li><li>• Opakowanie: puszka</li><li>• Uwagi: klej w puszcze, bez pędzelka</li><li>• Temperatura pracy: 18°C - 150°C</li><li>• Pojemność: 230 ml</li><li>• Waga: 200g</li><li>• Barwa: niebieska</li><li>• Okres trwałości: 4 lata w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu</li><li>• Zastosowanie: podczas naprawy opon z użyciem materiałów Rema Tip Top, oznaczonych kolorem niebieskim (łatki, wkłady, kołki oraz inne materiały wulkanizacyjne)</li><li>• Warunki przechowywania: w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze 20 + - 5 st</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

